Fig. 2 Schaltbild

Dual CT 19

Ausgabe 3/Februar 1976

Abstimmanzeiger
Tuning indicator
Indicateur d'accord

Transistoren von der Anschlußseite gesehen
Transistors as seen from the connecting side
Transistors vus du côté des connexions

BF 247 · BC 173 B · BC 309 B · BF 353 · BF 194 · BF 195

Änderungen vorbehalten
Alterations reserved
Sous réserve de modifications

Spannungen gemessen mit Röhrenvoltmeter (7 – 10 MΩ Eingangswiderstand)
Voltages measured with tube voltmeter (7 – 10 MΩ input resistance)
Tensions mesurées avec voltmètre électronique (7 – 10 MΩ résistance d'entrée)

= gegen Meßpunkt I / to test point I / contre point de mesure I

= ohne Signal / without signal / sans signal

= gegen Masse / to ground / contre masse

= in Schalterstellung stereo / switch stereo position / commutateur en position stéréo

Bestückung
2 Feldeffekt-Transistoren (FET's)
26 Silizium-Transistoren
3 Variocap-Dioden
2 Germanium-Dioden
3 Zener-Dioden
8 Silizium-Dioden

Equipement
2 Transistors à effet de champ (FET)
26 Transistors au silicium
3 Diodes à capacité variable
2 Diodes au germanium
3 Z-Diodes
8 Diodes au silicium

Components
2 Field effect transistors
26 Silicon transistors
3 Varicap diodes
2 Germanium diodes
3 Z-diodes
8 Silicon diodes

Netzspannung Netzsicherung Leistungsaufnahme	125, 220 V 100 mA ca. 8 VA	Power supply Fuses Power consumption	125, 220 V 100 mA approx. 8 VA
Tension-secteur Fusibles Puissance absorbée	125, 220 V 100 mA env. 8 VA		

| | | |