



GLEICHSPANNUNGEN IN () OHNE AUSSTEUERUNG, OHNE ()
 BEI AUSSTEUERUNG MIT 45 WATT UND 1 KHZ. GEMESSEN
 MIT 6 BZW. 600 VOLT-BEREICH BEI 833 Ω / V GEGEN MAS-
 SE. TONFREQUENZSPANNUNGEN GEMESSEN MIT RÖHREN-
 VOLTMETER.
 KONSTRUKTIONS- UND SCHALTUNGSÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.

K	Pot. 9 / R40	28.263	W. Hand
J	C26 / C27 / C28 / R43 / R44	5.2.62	O. Hand
H	R21 / R22 / R23 / C31 / Tr. 3	6.12.62	O. Hand
G	E 75 C 12	10.10.62	W. Hand
F	0A 161	10.8.62	O. Hand
E	R43 / R44 / R11 / C36 / Tr. 3	17.7.62	O. Hand
D	Rö1 ↔ Rö2	11.7.62	O. Hand
C	C36 u. C37 herausgen.	2.8.62	O. Hand
B	C36 u. C37	15.6.62	O. Hand
A	Ausgang: 10 Ω an 16 Ω	1.6.62	O. Hand
Ausgabe	Änderung	Tag	Name

Tag	Name
Gez.	14.5.62
Gepr.	17.5.62
Norm.	

Dynacord

125 - 20.001

EMINENT