



SAUF INDICATION CONTRAIRE :	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
R RESISTANCES : Ω - 1/2 W	R ALL RESISTORS : Ω - 1/2 W
C CONDENSATEURS : μF	C ALL CAPACITORS : μF
CONTACTS DE LA FICHE DE TELECOMMANDE	O REMOTE SOCKET CONTROL
PRISE 9 BROCHES VERS L'AMPLIFICATEUR	ⓐ 9 PIN PLUG TO BE INSERTED IN 9 PIN SOCKET ON AMPLI.

NOTE 1 - TOUTES LES TENSIONS SONT MESUREES PAR RAPPORT A LA MASSE AVEC UN V.T.V.M.
 ALL VOLTAGE READINGS ARE RELATIVE TO GROUND AND MEASURED WITH A V.T.V.M.

3			
2			
1			
REV.	DESCRIPTION PRECEDENTE	REV. PAR:	APPRO. PAR:

TITRE				SCHEMATIC DIAGRAM - CIRCUIT ELECTRONIQUE			
PREAMPLIFICATEUR - IB303XU IB310XU PREAMP							
CREATION	R. MALO INC.	VERI.	A. 37	SCHELLE			DESIGN NO
DATE	22/73	DATE	9/17/73	1/50			B-1216-01
DESIGN	JEAN NGEL	APPRO.		TOLERANCE			
DATE	21/06/73	DATE		1/50			
				ELECTRO VOX			

VANCOUVER SOUND EQUIPMENT LTD.
 1152 KINGSWAY
 VANCOUVER 10, B. C. 876-2020