

Dati commerciali e di listino

Mod. « Multi C.S. ». — Nella serie Multigamma esiste un modello speciale per la più fine esplorazione della gamma a onde corte e di quella delle medie, con il sistema



delle « bande allargate ». E' un apparecchio di precisione eseguito con lo stile degli apparecchi professionali, in custodia metallica.

A questo apparecchio è solitamente unita una eterodina a valvola separata per la rivelazione dei segnali telegrafici non modulati, e i tamburi supplementari di ricambio.

S c h e m a

Si può qui riportare lo schema di questo Imca Radio (brevetti Filippa) aggiornato all'ottobre 1945. La finitura di questo circuito è fatta secondo uno stile d'apparecchio prettamente professionale, con indicatore di sintonia a strumento di misura. Si tratta di un otto valvole con otto campi d'onda ottenuti a sezione indipendenti secondo il noto brevetto Filippa.

Valvole

Le otto valvole sono:

V₁ — EF9, pentodo europeo amplificatore di AF;

V₂ — ECH4, eptodo-triodo europeo, mescolatore, amplificatore di MF;

V₃ — 6C5, triodo americano oscillatore separato;

V₄ — EF9, pentodo europeo, amplificatore di MF;

V₅ — 6Q7, funziona solo come doppio diodo octal a caratteristica americana, per la rivelazione e CAV.

V₆ — 6Q7, preamplificatrice di BF (la coppia dei diodi non è impiegata);

V₇ — 6V6, finale di potenza americana octal;

V₈ — 5X4, rettificatrice per l'alimentazione.

Costruttore

Imcaradio - Alessandria.



DUCATI

PER RIPARAZIONI E RICAMBI
USATE ESCLUSIVAMENTE PRODOTTI

