

KENWOOD

HiFi '91

KA-1030

PRODUKTINFORMATION

2 Tape-
Anschlüsse

„CD-Direct“-
Schalter

Lautsprecher-
Umschaltung A/B

Stereo-Vollverstärker



Unverbindliche Preisempfehlung: DM 298,-

Auch wer nicht soviel Geld in seine HiFi-Anlage investieren will, braucht beim KA-1030 keine entscheidenden Abstriche zu machen. Dieser Verstärker bietet die gewohnte Klangqualität und Zuverlässigkeit. Als Nachfolger des KA-1010 wurde er optisch den größeren Geräten angepaßt. Durch die zentrale Anordnung des Lautstärkereglers konnte das Konzept der möglichst kurzen Signalwege auch bei einem Einstiegermodell realisiert werden. Zwei Tape-Anschlüsse mit Überspielmöglichkeit, die Mithörkontrolle für Tape 2 und ein direkter CD-Eingang für optimale Wiedergabe digitaler Klangquellen sind die wichtigsten Ausstattungsmerkmale des KA-1030.

Technische Daten:


Nennleistung (IEC) 63 Hz - 12,5 kHz	
(0,7 % Klirr/8 Ohm)	2 x 65 Watt
(DIN) 1000 Hz bei 8 Ohm	2 x 65 Watt
Gesamtklirrfaktor (1 kHz halbe Nennistg.)	0,004 %
Intermodulationsverzerrungen	
bei Nennleistung (8 Ohm)	0,03 %
Dämpfungsfaktor an 8 Ohm (50 Hz)	40
Frequenzgang (+ 0 dB / - 3 dB)	10 Hz - 60 kHz
Eingangsempfindlichkeit/Impedanz	
Phono (MM)	2,5 mV / 47 kOhm
Tuner, Tape, CD	150 mV / 27 kOhm
Ausgangspegel/Impedanz	
Tape (Rec)	150 mV / 330 Ohm
Geräuschspannungsabstand (IHF-A)	
Phono (MM)	75 dB bei 2,5 mV
Tuner, Tape, CD	100 dB bei 150 mV
Loudness	+8 dB bei 100 Hz
Abmessungen (B x H x T)	440 x 133 x 275 mm
Gewicht	6,4 kg

KENWOOD Stereo Integrated Amplifier KA-1030

Power




On/Off



Tape 2

(Monitor) Tape 1 Tuner Phono CD



Phones



Speakers



Balance



Loudness



Muting



CD-Direct

