


REVOX

B 215

SERVICEANLEITUNG



DEUTSCH

INHALT	Seite
1. ALLGEMEINES	
1.1 BEDIENUNGSELEMENTE LAUFWERK	1/1
1.2 BEDIENUNGSELEMENTE WIEDERGABE/AUFAHME	1/1
1.3 BEDIENUNGSELEMENTE NUR FÜR AUFAHME	1/1
1.4 GERÄTERÜCKSEITE	1/2
1.5 PFLEGE UND WARTUNG	1/2
2. AUSBAU	
2.1 ENTFERNEN DES OBEREN DECKBLECHES	2/1
2.2 ENTFERNEN DER SEITLICHEN ABDECKUNGEN	2/1
2.3 ENTFERNEN DER UNTEREN LAUFWERKABDECKUNG	2/1
2.4 DISPLAYBELEUCHTUNG AUSBAUEN	2/1
2.5 PLATINEN AUSBAUEN	2/1
2.5.1 C-MOTOR CONTROL 1.721.260	2/1
2.5.2 SYSTEM CONTROL 1.721.220	2/1
2.5.3 NR-SYSTEM 1.721.290	2/1
2.5.4 RECORD-CONTROL 1.721.300	2/1
2.5.5 INPUT/OUTPUT 1.721.270	2/1
2.6 BEDIENUNGS-CHASSIS AUSBAUEN	2/1
2.6.1 Bedienungs-Chassis demontieren	2/2
2.7 KOMPLETTE LAUFWERKEINHEIT AUSBAUEN	2/2
2.7.1 Wickelkern-Mitnehmer ersetzen	2/2
3. LAUFWERKEINSTELLUNGEN	
3.1 MECHANISCHE LAUFWERKEINSTELLUNG	3/1
3.1.1 Einstellen der Andruckrollen	3/1
3.1.2 Andruckrollen-Arme kontrollieren	3/1
3.1.3 Position des Zentrierbolzens kontrollieren	3/1
3.1.4 Einstellen des Schwenkträgers	3/1
3.1.5 Andruckmagnet und Kolbendämpfer einstellen	3/2
3.1.6 Kolbendämpfer prüfen	3/2
3.1.7 Einstellen des Tonkopfes und der Andruckrollen	3/3
3.1.8 Einstellen des Löschkopfes	3/3
3.2 ELEKTRISCHE LAUFWERKEINSTELLUNGEN	3/3
3.2.1 Einstellen der Lichtschranke	3/3
3.2.2 Bandlaufkontrolle	3/3
3.2.3 Tachosignalverstärker einstellen	3/4
3.2.4 Echtzeitanzeige justieren	3/4
4. SCHALTUNGSBESCHREIBUNG	
4.1 BEDIENUNGS-CHASSIS	4/1
4.2 LAUFWERK-EINHEIT 1.721.120	4/1
4.3 SYSTEM CONTROL 1.721.220	4/1
4.4 C-MOTOR CONTROL 1.721.260	4/1
4.5 INPUT/OUTPUT 1.721.270	4/1
4.6 NR-SYSTEM 1.721.290	4/2
4.7 RECORD CONTROL 1.721.300	4/2
5. AUDIOEINSTELLUNGEN	
5.1 MPX-FILTER	5/1
5.2 AUSSTEUERUNGSANZEIGE EINSTELLEN	5/1
5.3 AZIMUT DES TONKOPFES EINSTELLEN	5/1
5.4 KONTROLLE DES WIEDERGABEFREQUENZGANGES	5/1
5.5 KONTROLLE DER OSZILLATORFREQUenz	5/1
5.6 GRUNDEINSTELLUNG EQUALIZER/TREBLE	5/2
5.7 MESSEN VERSCHIEDENER KENNDATEN	5/2
5.7.1 Klirrfaktor k3 von 333Hz	5/2
5.7.2 Geräusch-/Fremdspannungsabstand "über Band"	5/2

INHALT	Seite
5.7.3 Löschdämpfung und Kanalübersprechen	5/2
5.7.4 Tonhöhen Schwankungen	5/3
6. SCHEMATA LAUFWERK	
->	siehe SECTION
	6/1
7. SCHEMATA AUDIO	
->	siehe SECTION
	7/1
8. ERSATZTEILE	
->	siehe SECTION
	8/1
9. TECHNISCHE DATEN	
->	siehe SECTION
	9/1

Behandlung von MOS-Bauteilen


MOS-Bausteine sind besonders empfindlich auf elektrostatische Ladungen. Folgendes ist daher zu beachten:

1. Elektrostatisch empfindliche Bauteile werden in Schutzverpackungen gelagert und transportiert. Auf der Schutzverpackung wird untenstehende Etikette angebracht.

Handling MOS components

MOS components are extremely sensitive to static charges. Please observe therefore the following regulations:

1. Components sensitive to static charges are stored and shipped in protective packages. On the package you find the subsequent symbol.



2. Jeglicher Kontakt der Elementanschlüsse mit Kunststofftüten und -folien aus Styropor oder ähnlichen elektrostatisch aufladbaren Materialien ist unter allen Umständen zu vermeiden.

3. Anschlüsse nicht berühren oder nur dann, wenn das Handgelenk geerdet ist.

4. Als Arbeitsunterlage eine geerdete, leitende Matte verwenden.

5. Printkarten nicht unter Spannung herausziehen oder einstecken.

Manipulation des composants MOS

Les composants MOS sont extrêmement sensibles à l'électricité statique. Veuillez donc suivre les conseils suivants:

1. Les composants sensibles à l'électricité statique sont stockés et transportés dans des emballages protecteurs. Sur ces emballages est représenté le symbole suivant:

2. Avoid any contact of connector pins with foam packages and -folis made of styropor or similar chargeable package material.
3. Don't touch the connector pins when your wrist is not grounded with a conducting wristlet.
4. Use a grounded conducting mat when working with sensitive components.
5. Never plug or unplug PCBs containing sensitive components when the machine is switched on.
2. Evitez tout contact entre les broches des circuits et les sacs en plastiques, feuilles de styrpor ou tout autre matériau susceptible de porter une charge électrostatique.
3. Ne touchez pas les broches des circuits si votre poignet n'est pas relié à la terre par un bracelet conducteur.
4. Utilisez un tapis conducteur relié à la terre quand vous travaillez avec des composants sensibles.
5. Ne jamais enficher ou retirer des circuits imprimés contenant des composants sensibles si l'appareil est sous tension.

Cassetten-Tonbandmaschine B215**DEUTSCH**

1	ALLGEMEINES	D-1/1
2	AUSBAU	D-2/1
3	LAUFWERKEINSTELLUNGEN	D-3/1
4	SCHALTUNGSBESCHREIBUNG	D-4/1
5	AUDIOEINSTELLUNGEN	D-5/1

SCHEMATA LAUFWERK 6/1

6 TAPE-TRANSPORT-SCHEMATICS 6/1

SCHEMAS DE LA COMMANDE DU MECANISME 6/1

SCHEMATA AUDIO 7/1

7 AUDIO-SCHEMATICS 7/1


SCHEMAS AUDIO 7/1

ERSATZTEILE	8/1
8 SPARE PARTS	8/1
PIECES DETACHEES	8/1

TECHNISCHE DATEN	9/1
9 TECHNICAL SPECIFICATIONS	9/1
SPECIFICATIONS TECHNIQUES	9/1

Noise reduction and headroom extension manufactured under license from Dolby Laboratories Licensing Corporation. HX Professional originated by Bang and Olufsen. "Dolby" and the double-D symbol are trade marks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

1. ALLGEMEINES



1.1 BEDIENUNGSELEMENTE LAUFWERK

- [1] Ein/Standby-Taste
- [2] Aufnahme-Taste
- [3] Stopp-Taste
- [4] Wiedergabe-Taste
- [5] Vorspul-Taste
- [6] Rückspul-Taste
- [7] Pausen-Taste
- [11] Anzeige für Echtzeit in Minuten/Sekunden und Rückmeldung
- [12] IR-Sensor und Standby-Anzeige
- [26] Schleifenbetrieb ein (LOOP)
(Mit System Control 1.721.220.81 ist ohne eingelegte Cassette das Anheben der Kopfbühne für Reinigungszwecke möglich)
- [27] Abfrage-Taste für Speicher LOC1 und LOC2, sowie Pegelsteller
- [28] Adressspeicher 1
- [29] Adressspeicher 2
- [30] Löschtaste für Adressspeicher
- [31] Speichertaste für Adressspeicher
- [32] Betriebsmodus speichern
- [33] Cassetten-Spieldauer: C46, C60, C90, C120
- [34] Minuteneingabetaste für Adressspeicher
- [35] Sekundeneingabetaste für Adressspeicher

1.2 BEDIENUNGSELEMENTE FÜR WIEDERGABE UND AUFNAHME


- [10] Anzeige für Aussteuerung und Rückmeldungen
- [17] manuelle Bandsortenwahl
- [18] Umschaltung Dolby B, Dolby C, Dolby aus
- [21] Anschluss für Kopfhörer
- [22][23] Lautstärke Kopfhörer -/+
- [24] Umschaltung Vor- Hinterbandkontrolle

1.3 BEDIENUNGSELEMENTE NUR FÜR AUFNAHME

- [8] Automatisches Ein- Ausblenden, ohne Bandstopp
- [9] Taste Pegelmessung aktiv
- [13][14] manuelle Pegeleinstellung -/+
- [15][16] Balance-Einstellung L/R
- [19] Multiplexfilter ein/aus
- [20] Anwahl Einmessdaten-Speicherplatz, und Start Einmessen

1.4

GERATERÜCKSEITE



- [40] Anschluss für serielle Fernbedienung SERIAL LINK
- [41] Netzanschluss
- [42] Spannungswähler
- [43] Tonsignal-Ausgang
- [44] Tonsignal-Eingang

Steckerbelegung Serial Link:

- 1 GND
- 2 GND (floating)
- 3 serial I/O
- 4 + 5V (floating)
- 5 + 5V (max. 150 mA)
- 6 n.c.

1.5 PFLEGE UND WARTUNG

Die Wartung der Cassetten-Tonbandmaschine B215 beschränkt sich auf die regelmässige Reinigung der Tonwellen, Andruckrollen, Tonköpfe und der Bandführung, sowie das gelegentliche Entmagnetisieren aller bandberührenden Metallteile.

2. AUSBAU

2.1 ENTFERNEN DES OBEREN DECKBLECHES

- auf der Geräteoberseite zwei Schrauben entfernen
- an der Geräterückseite vier Schrauben entfernen
- Deckblech an der Geräterückseite leicht anheben, nach hinten wegziehen

2.2 ENTFERNEN DER SEITLICHEN ABDECKUNGEN

- seitlich beide Schrauben entfernen
- seitliche Abdeckung abnehmen

2.3 ENTFERNEN DER UNTEREN LAUFWERKABDECKUNG

- an der Geräteunterseite drei Schrauben [B] (Fig. 2.1) entfernen
- Abdeckung nach hinten abziehen




Fig. 2.1

2.4 DISPLAYBELEUCHTUNG AUSBAUEN

Das Display wird mit vier Glassockellampen beleuchtet. Diese sind auf einer eigenen Platine in Stecksockeln angebracht, diese befindet sich hinter der linken Seitenblende.

- Linke Seitenblende demontieren
- Platine oben rechts herausziehen

2.5 PLATINEN AUSBAUEN

Alle Platinen, bis auf die der Bedienungseinheit, können nach Demontage des Deckbleches ausgebaut werden. Anordnung der Platinen siehe Section 6/2

2.5.1 C-MOTOR CONTROL 1.721.260

- zwei Stecker abziehen, Schraube [E] (Fig. 2.2) entfernen und von SYSTEM CONTROL abziehen




Fig. 2.2

2.5.2 SYSTEM CONTROL 1.721.220

- C-MOTOR CONTROL ausbauen
- sechs Stecker abziehen
- Flexprint vorsichtig aus Stecker ziehen
- drei Schrauben [A, B, C] (Fig. 2.2) entfernen
- den Kunststoff-Schnäppen entriegeln und Platine ausrasten
- Platine hinten anheben und nach rückwärts herausziehen

2.5.3 NR-SYSTEM 1.721.290

- von der INPUT/OUTPUT Platine nach oben abziehen, dabei die INPUT/OUTPUT mittig gegenhalten, um das Durchbiegen zu verhindern

2.5.4 RECORD-CONTROL 1.721.300

- einen Stecker abziehen
- von INPUT/OUTPUT Platine abziehen, dabei INPUT/OUTPUT mittig gegenhalten, um das Durchbiegen zu verhindern

2.5.5 INPUT/OUTPUT 1.721.270

- NR-SYSTEM und RECORD-CONTROL ausbauen
- vier Stecker abziehen
- Schraube [F] (Fig. 2.2) und auf der Geräteunterseite Schraube [C] (Fig. 2.1) entfernen
- zwei Kunststoff-Schnäppen entriegeln und Platine nach oben herausheben

2.6 BEDIENUNGS-CHASSIS AUSBAUEN

- Deckblech, Seitenteile und untere Abdeckung demontieren
- RECORD CONTROL ausbauen
- vier Kabelbinder, am Chassis vor dem Transformator, abtrennen
- Stecker für Kopfhörerausgang von INPUT/OUTPUT abziehen
- Stecker für KEYBOARD LEFT von SYSTEM CONTROL abziehen und den Kabelbaum aus den fünf Kunststoffnasen an der Frontplatte rückseitig herausnehmen
- Stecker für KEYBOARD RIGHT von SYSTEM CONTROL abziehen
- Stecker für LC-DISPLAY von SYSTEM CONTROL abziehen
- Gerät auf die Rückseite stellen und zwei Schrauben [A]

- (Fig. 2.1) auf der Unterseite entfernen
 - auf der Geräteoberseite zwei Schrauben [D, G] (Fig. 2.2) mit Zahnscheiben entfernen und Erdungsfedern abnehmen
 - Bedienungs-Chassis an der Unterseite anheben und beide dahinterliegenden Erdungsanschlüsse abziehen
- ACHTUNG** Cassettenföhrtel nicht beschädigen
- Bedienungs-Chassis abheben

Beim Einbau unbedingt Kabelbaum (KEYBOARD LEFT) wieder in die fünf Kunststoffnasen einhängen.

2.6.1 Bedienungs-Chassis demontieren

- Bedienungs-Chassis ausbauen

KEYBOARD LEFT ausbauen

- sieben Kunststoffschnäpper entriegeln, Platine abheben

KEYBOARD RIGHT ausbauen

- 17 Kunststoffschnäpper entriegeln, Platine abheben

LC-DISPLAY ausbauen

- vier Schrauben entfernen
- Blende abnehmen
- LAMP BOARD abziehen
- die von der Bedienungsseite erreichbaren drei Kunststoffschnäpper entriegeln, Anzeige herausheben

2.7 KOMPLETTE LAUFWERKEINHEIT AUSBAUEN

- Falls das Laufwerk ausgebaut werden muss, beachten sie bitte folgende Punkte:
- das Laufwerk darf nicht an den Tonmotor-Rotoren angehoben werden
 - das Laufwerk darf nicht auf die Rotoren gelegt werden
 - beide Rotoren sind höchst präzise Bauteile. Unsachgemäße Behandlung ergibt schlechte Gleichlauf-eigenschaften.
 - die Tonmotoren sind wartungsfrei und sollten nicht zerlegt werden.

Das Laufwerk kann in seiner normalen Betriebslage auf den Arbeitstisch gestellt werden. Für Einstellarbeiten am aktiven Laufwerk außerhalb des Gerätes ist eine spez. Halterung (Best. Nr. 46166) erhältlich. Diese erlaubt, das Laufwerk in drei Positionen zu betreiben (Verlängerungskabel sind erforderlich).

ACHTUNG auf den Flexprint

- Flexprint und den Stecker für die Wickelmotoren von SYSTEM CONTROL abziehen
- Flexprint hinter das Laufwerk biegen (Vorsicht Flexprint nicht beschädigen)
- die beiden Stecker für die Capstanmotoren von C-MOTOR CONTROL abziehen. Beim Einbau Capstananschlüsse nicht vertauschen! Rechter Motor = rechter Anschluss.
- Stecker für Wiedergabekopf von INPUT/OUTPUT abziehen
- Stecker für Lösch- und Aufnahmekopf von RECORD CONTROL abziehen
- Gerät auf die Oberseite legen
- vier Bundschrauben mit Druckfedern entfernen
- Laufwerkeinheit nach hinten schieben und vorsichtig herausheben

2.7.1 Wickelkern-Mitnehmer ersetzen

Der Wickelkern-Mitnehmer besitzt zur Befestigung eine Spannzange. Die Demontage/Montage erfolgt mit Hilfe eines 8 mm Spezialgabelschlüssels, Best. Nr. 46210.

3. LAUFWERKEINSTELLUNG

3.1 MECHANISCHE LAUFWERKEINSTELLUNG

spez. Werkzeuge:

Doppelschraubendreher	(Best. Nr. 46161)
Federwaage 0-500 gr.	(Best. Nr. 46177)
Einstell-Lehre Tonkopf	(Best. Nr. 46172)
spez. 8mm Gabelschlüssel	(Best. Nr. 46210)
Stützen Laufwerk Service	(Best. Nr. 46166)
Spiegel-Cassette	(Best. Nr. 46040)

3.1.1 Einstellen der Andruckrollen

Die Andruckrollen besitzen ein wartungsfreies Sinterlager, welches nicht geschmiert werden darf.

- komplette Laufwerkseinheit ausbauen (2.7)
- das Axialspiel muss 0,1 mm betragen
- die Andruckrollen müssen sauber und ohne Beschädigung sein
- sie müssen leichtgängig drehen
- die Andruckkraft der Andruckrollen ist in eingeschwenktem Zustand des Schwenkträgers einzustellen
- mit einer Draht- oder Fadenschlaufe eine Federwaage an den Andruckrollenachsen einhängen und daran ziehen, bis sich zwischen Capstanachse und der Andruckrolle ein Luftspalt bildet (Fig. 3.1)
- durch Verstellen der Vierkantmutter [M] (Fig. 3.1) die Andruckkraft auf folgende Werte einstellen:
linke Andruckrolle $3,0 \text{ N} \pm 0,2 \text{ N}$
rechte Andruckrolle $4,8 \text{ N} \pm 0,2 \text{ N}$




Fig. 3.1

Der Hebelarm der Andruckarme ist unterschiedlich; Links 1:1, rechts 0,7:1.

Das axiale Spiel der Andruckrollen und -Arme wird durch nach oben/unten Verschieben des Seegerringes eingestellt. Das Spiel muss 0,1 mm betragen.

Hinweis:

Für diese Einstellung muss eine Seegerringzange mit Anschlag verwendet werden, um die Seegerringe nicht zu deformieren.

3.1.2 Andruckrollen-Arme kontrollieren

- die beiden Lagerstellen der Andruckrollenarme müssen mit PDP 65 leicht eingehölt sein
- die Andruckrollen-Arme dürfen während dem Einschwenken nicht klemmen

3.1.3 Position des Zentrierbolzens kontrollieren

- der Zentrierbolzen muss auf die Höhe von $16 \text{ mm} \pm 0,2 \text{ mm}$ eingestellt sein
- die Anfrässungen [A] müssen horizontal justiert sein (Fig. 3.2)




Fig. 3.2

3.1.4 Einstellen des Schwenkträgers

Der Schwenkträger sollte nach Möglichkeit weder ausgebaut noch die Eintauchtiefe verändert werden. Köpfe und Andruckrollen etc. können ohne Ausbau des Schwenkträgers ersetzt werden.

Der Schwenkträger ist über eine Erdungslitze neben der Rückzugsfeder geerdet (Fig. 3.3, Ansicht von unten)

- komplette Laufwerkseinheit ausbauen (2.7)
- kontrollieren, ob die beiden Gewindestifte an den Drehpunkten des Schwenkträgers so eingestellt sind, dass auf beiden Seiten der Abstand [F] Schwenkträger - Doppelcapstanträger gleich gross ist (Fig. 3.3).
- Der Schwenkträger muss sich spielfrei und leichtgängig in den Drehpunkten bewegen. Falls nötig, die Gewindestifte entsprechend verstetzen. Hierzu mit dem Spezialschraubendreher (Best. Nr. 46161) die Schlitzmutter auf den Gewindestiften zuerst lösen, nach der Einstellung wieder festdrehen.
- werden die Gewindestifte neu eingestellt muss anschliessend die Zentrierschraube [G] (Fig. 3.4) im Doppelcapstanträger gelöst werden. Den Schwenkträger nach oben drücken, bis die Spitze des Gewindestiftes [H] (Fig. 3.3) in die Zentrierschraube eintaucht, und diesen dadurch neu zentriert.
- Zentrierschraube durch Festdrehen der Mutter in dieser Position sichern
- Einstell-Lehre-Tonkopf (Best. Nr. 46172) [I] einlegen
- den Mess-Schieber für die Eintauchtiefe [2] mit dem rechtwinkligen Ende gegen die Tonköpfe auflegen (siehe Fig. 3.5)
- die Eintauchtiefe wird mit der Einstellschraube [H] (Fig. 3.3) so eingestellt, dass das andere Ende des Mess-Schreibers sich im Bereich der eingefrästen Markierung befindet

- bei eingeschwenktem Schwenkträger die Andruckrollen abheben, bis ein Luftspalt zwischen Capstanachse und Andruckrolle entsteht
- Feinabgleich mit Schraube [H], bis die Andruckrolle zu der Capstanachse genau parallel steht (beide Rollen kontrollieren)
- nach beendeter Einstellarbeit wird die Einstellschraube durch Festdrehen der Schlitzmutter fixiert (spez. Schraubendreher Best. Nr. 46161)




Fig. 3.3




Fig. 3.4




Fig. 3.5

3.1.5 Andruckmagnet und Kolbendämpfer einstellen

Diese Einstellung darf nur bei kaltem (Raumtemperatur) Andruckmagneten erfolgen! Das Verschieben des Andruckmagneten darf nur durch Druck auf den Anker geschehen. Auf keinen Fall am Umlenkhebel! Dies würde eine falsche Einstellung ergeben.

- beide Befestigungsschrauben (3 mm Innensechskant) des Andruckmagneten lösen, jedoch nicht herausdrehen
- Sechskantmutter am Anker festziehen
- Steckanschlüsse vom Andruckmagnet abziehen
- 16,5 V am Andruckmagnet anlegen (wegen Freilaufdiode Polarität beachten)
- Sechskantmutter am Anker um 90° lösen
- durch Drücken auf die Sechskantmutter des Ankers, den Magneten in den hinteren Anschlag schieben und beide Befestigungsschrauben anziehen
- Spannung 16,5 V vom Magneten trennen und Sechskantmutter am Anker festziehen. Der resultierende Luftspalt beträgt nun 0,18 mm
- Prüfspannung von 16,5 V noch einmal anlegen, der Schwenkträger muss nun die PLAY-Position einnehmen
- Prüfspannung entfernen, Steckanschlüsse wieder anbringen
- wechselweise Taste PLAY und STOP drücken und die Bewegung des Schwenkträgers beobachten. Durch Drehen der Sechskantmutter [B] am Kolbendämpfer* (Fig. 3.6) die Dämpfung so einstellen, dass sich der Schwenkträger kontinuierlich und nicht ruckartig in die PLAY- oder STOP-Position begibt




Fig. 3.6

3.1.6 Kolbendämpfer prüfen

Der Kolbendämpfer muss so eingestellt sein, dass sich der Schwenkträger (Cassette eingelegt) beim Drücken der Tasten PLAY und STOP schnell aber ohne ein zu starkes Anschlaggeräusch in die jeweilige Position bewegt. Dieser Vorgang muss innerhalb von 0,5 bis 0,8 s ausgeführt sein. Bei zeitweisem Blockieren des Schwenkträgers ist die Dämpfungspumpe [D] (Fig. 3.6) und die Achse [C] auf Leichtgängigkeit zu prüfen. Der Kolbendämpfer* wird mit Schraube [B] eingestellt. Die Einstellung muss bei Betriebstemperatur des Andruckmagneten erfolgen.

***Hinweis:**

Ab Seriennr. 7301 wird ein Kolbendämpfer verwendet der keine Einstellung benötigt. Als Ersatzteil wird nur noch dieser neue Kolbendämpfer geliefert.

3.1.7 Einstellen des Tonkopfes und der Andruckrollen

Bei korrekt eingestelltem Schwenkträger sind die Einstellungen im eingebauten Zustand möglich. Hierzu die beiden Schrauben der Abdeckung lösen und die Abdeckung abnehmen.

- die Höhe des Tonkopfes ist mit den Schrauben [A], [B] und [C] auf 5 mm einzustellen (Fig. 3.7)
- die Höhe ist mit den Schrauben [B] und [C] so einzustellen, dass bei eingelegter Lehre der Schieber [2], ohne seitlich zu streifen durch die Bandführung (rechts des Tonkopfes) geschoben werden kann (Fig. 3.5).
- die Kopfbühne ist mit Schraube [B] (Fig. 3.8) so einzustellen, dass der Tonkopf auf Spalthöhe rechtwinklig zu der Kopfrägerlehre steht. (Dies kann mit dem Schieber [2] (Fig. 3.5) kontrolliert werden. Wenn die angefräste Seite gegen den Wiedergabekopf zeigt, muss der Luftspalt zwischen Kopf und Schieber parallel verlaufen.)
- nach dieser Einstellung die Höhe des Tonkopfes nochmals prüfen und eventuell die Einstellung korrigieren
- die Einstellschrauben müssen nun mit Loctite 221 gesichert werden




Fig. 3.7




Fig. 3.8

3.1.8 Einstellen des Löschkopfes

- EINSTELL-Lehre-Tonkopf (Best. Nr. 46172) [1] einlegen (Fig. 3.5)
- mit Schieber [3] optisch prüfen, ob Löschkopf in der Höheneinstellung auf Mitte. Korrektur mit Löschkopfunterlagen 0,1 mm Best.Nr. 1.710.122.02

Anmerkung:

Die Rechtwinkligkeit des Löschkopfes kann nicht verstellt werden; die Herstellertoleranz beträgt $\pm 1,5$ Grad.

3.2 ELEKTRISCHE LAUFWERKEINSTELLUNGEN

Lage der Einstellelemente siehe Section 6/2

3.2.1 Einstellen der Lichtschranke

Bei Cassetten mit einer Magnetschicht, die stark durchlässig ist und einem Vorspannband, das schwach durchlässig ist, muss symmetrisch zur Schaltschwelle (2,5 V) eingestellt werden.

Wir empfehlen deshalb mit einer Dichtekassette zu arbeiten (Best. Nr. 46038).

- Messpunkt: IC 7 Pin 6 (SYSTEM CONTROL)
- Messwerte: Magnetschicht <1 V
Vorspannband >4 V
- Einstellen an R63 (SYSTEM CONTROL)
- Cassette an den Anfang zurückspulen.
Das Gerät muss beim Erreichen des Vorspannbandes auf Stop gehen. Anschliessend muss es bis an den Anfang des Magnetbandes vorrspulen, auf Stop gehen und den Zähler auf Null setzen.
- Cassette vorrspulen. Das Gerät muss beim Erreichen des Vorspannbandes stoppen

Anmerkung

Ab Werk wird der Sendediodenstrom mit R4 auf dem SENSOR FLEX BOARD (ab 1.721.150.81) eingestellt. Diese Einstellung ist nur bei einem Austauschen der Lichtschranke erforderlich.

3.2.2 Bandlaufkontrolle

Hilfsmittel:
Spiegel-Cassette (Best. Nr. 46040) oder
Cassette A (CrO₂/IECII, C90) nach Fig. 3.9 bearbeiten.
Cassette B (CrO₂/IECII, C60) nach Fig. 3.10 bearbeiten.




Fig. 3.9




Fig. 3.10

- Laufwerk reinigen und Spiegel-Cassette einlegen
- mit der Spiegel-Cassette lässt sich der Bandlauf gut beobachten. Das Band darf weder an den Bandführungen streifen noch sonst irgendwie deformiert werden. Durch die Spiegeloberfläche des Bandes ist dies sofort ersichtlich.
- Cassette B einlegen
- im Wiedergabebetrieb mit einem kleinen Schraubendreher eine Schlaufe von ca. 5 mm Länge aus der Cassette ziehen. Da der Durchmesser der rechten Tonmotorachse geringfügig grösser ist, muss die Bandschlaufe nach spätestens 100 s verschwunden sein.

3.2.3 Tachosignalverstärker einstellen

Mit Oszilloskop messen und im Umsputzbetrieb auf möglichst symmetrisches Rechtecksignal einstellen (SYSTEM CONTROL).

- Messpunkt einstellen mit

IC 10, Pin 2	R 15
IC 10, Pin 1	R 16
IC 10, Pin 14	R 17
IC 10, Pin 13	R 18

3.2.4 Echtzeitanzeige justieren

Die Echtzeitanzeige kann auf die tatsächliche Spielzeit der verwendeten Cassetten justiert werden.

- Hilfsschaltung nach Fig. 3.11 am Stecker J6 von SYSTEM CONTROL anschliessen
- zurückgespulte Cassette der entsprechenden Spieldauer einlegen
- mit PLAY TIME die Cassettenlänge wählen
- in PLAY die 'tatsächliche' Spieldauer mit Stoppuhr ermitteln und mit der Anzeige vergleichen
- Differenz aus tatsächlicher Zeit und Anzeige durch Schrittweite dividieren. Anzeige mit der erforderlichen Schrittzahl berichtigten

C-46	ca. 1,3 sec/Schritt
C-60	ca. 1,8 sec/Schritt
C-90	ca. 2,7 sec/Schritt
C-120	ca. 3,6 sec/Schritt




Fig. 3.11

4. SCHALTUNGSBESCHREIBUNG

4.1 BEDIENUNGS-CHASSIS

Die Frontpartie des Gerätes besteht aus einem Kunststoff-Chassis in dem alle Bedienungselemente montiert und folgende Baugruppen eingerastet sind:

- KEYBOARD LEFT 1.721.230
- KEYBOARD RIGHT 1.721.240
- LC-DISPLAY 1.721.250
- LAMP BOARD 1.721.310

Alle Bedienungselemente sind Tippstufen und in einer 6x6 Matrix verdrahtet. Vom Mikroprozessor (IC 9 von SYSTEM CONTROL) wird diese Matrix laufend abgefragt. Die Kontaktgabe der Tippstufen erfolgt mittels Leitgummi und vergoldeten, kammartigen Leiterbahnen.

Die beiden LC-Anzeigen werden über je einen Decoder (IC 1 und 2) im Duplex-Betrieb vom I²C-BUS (SYSTEM CONTROL) ansteuert.

Die Beleuchtung erfolgt über eine separate, von aussen leicht zugängliche, Platine (LAMP BOARD) auf der sich vier Glassockel-Lampen befinden.

4.2 LAUFWERK-EINHEIT 1.721.120

An jedem der beiden Wickelmotoren befinden sich zwei Tachosensoren, die zwei um 90° zueinander phasenverschobene Rechtecksignale erzeugen. Diese werden zur Echtzeitberechnung für die Zähleranzeige benötigt. Diese vier Tachosignale, die Information des Bandendschalters, sowie die Schaltzustände der Abtasterschalter für Aufnahmesperre, Bandsortenerkennung sowie Erkennung für eingelegte Cassette werden über eine flexible gedruckte Schaltung der SYSTEM CONTROL Platine zugeführt. Die Ansteuersignale für die beiden Wickelmotoren und den Zugmagneten sind separat über einen Kabelbund und Stecker geführt. Der Schwenkträger wird im Betrieb PLAY oder RECORD mechanisch verriegelt.

Der Schwenkträger wird im Betrieb PLAY oder RECORD mechanisch verriegelt.

4.3 SYSTEM CONTROL 1.721.220

Die Platine beinhaltet die gesamte Gerätesteuerung und zwar sowohl für das Laufwerk als auch für die Koordination aller Audiosignale. Drei Mikrocomputer (MPU) mit je 4 KByte ROM und 128 Byte RAM arbeiten gemeinsam in serieller Kommunikation über den I²C-BUS. Die Taktfrequenz (6 MHz) ist für alle MPU's gemeinsam. Sie wird bei IC 5 generiert und gepuffert bei IC 8 und IC 9 eingespeist.

IC 9 liest und verarbeitet die Matrix beider Keyboards und decodiert das seriell ankommende Signal vom IR-Empfänger IC 11. Außerdem verarbeitet es den Datenverkehr von und zur seriellen Schnittstelle SERIAL LINK. Diese ist gegen aussen vollkommen galvanisch getrennt, mittels den drei Optokopplern IC 1, 2 und 14. Die Versorgungsspannung wird erst bei aktiver Benutzung (Einsticken eines entsprechend verdrahteten Steckers) von aussen bereitgestellt. Bei jeglicher externer Benutzung der seriellen Schnittstelle wird das interne IR-Empfangssignal von IC 11, Pin 8 unterdrückt.

Die zweite MPU (IC 8) wertet die vier Tachosignale der Wickelmotoren aus (errechnen der gespielten Zeit bei gegebener Cassettenspieldauer) und gibt die Regelsignale in serieller Form an die Decoder IC 12 und 13 für die

Wickelmotoransteuerung. IC 12/13 bildet mit den entsprechenden Widerständen einen D/A-Wandler zur Ansteuerung des Regeltransistors Q 14/15 des jeweiligen Wickelmotors. Ferner werden von IC 8 über IC 12 das Ansteuersignal für den Zugmagneten des Schwenkträgers sowie die Daten auf den I²C-BUS für den Decoder der numerischen Anzeige ausgegeben.

Die dritte MPU (IC 5) ist für die Steuerung aller Audio-Funktionen zwischen INPUT/OUTPUT und der RECORD CONTROL zuständig. Die gesamte Information, die über den I²C-BUS läuft, wird auf den Audio-Platinen in mehreren Seriell/Parallel-Wandlern entweder zu parallelen Datenbussen (8 bit für die D/A-Stellglieder bei Input Level und Bias) oder in einzelne Steuersignale der verschiedenen Audio-Schalter umgeformt. IC 5 realisiert außerdem die Funktion der Aussteueranzeige (über 8 bit D/A-Wandler IC 6 und Komparator IC 7) und gibt die seriellen Daten auf den I²C-BUS für den Decoder der Bar-Graph-Anzeige. Schliesslich wird noch das Lesen/Abspeichern der notwendigen Daten im EEPROM (IC 4) besorgt.

Auf dieser Platine erfolgen auch Gleichrichtung, Siebung und Stabilisierung aller folgenden Betriebsspannungen:

± 22 V unstab.	für Wickelmotoren und Magnet
± 15 V stab.	für Audio-Elektronik / Tonmotoren
+ 5 V stab.	für Logik
+ 10 V unstab.	für Relais
+ 25 V stab.	für EEPROM-Programmierung
- 20 V stab.	für Beleuchtung Anzeige

Im Standby-Betrieb werden die nicht benötigten Spannungen mit dem Relais K 1 abgeschaltet.

4.4 C-MOTOR CONTROL 1.721.260

Für die beiden nach dem MDD-Prinzip aufgebauten Tonmotoren werden separate Regelkreise verwendet. Ihre Referenzfrequenz von 375 Hz erhalten sie von einem Quarzoszillator (IC 6, Y 1) und dem nachgeschalteten Binärteiler IC 2. Je eine Hälfte von IC 4 bzw. IC 8 bilden die Verstärker/Begrenzer für das jeweilige Tachosignal. IC 3 bzw. IC 7 sind die Phasenkomparatoren. Ihre Ausgangssignale (Pin 9/15) steuern über Trägerfilter mit Kompressionsnetzwerken (IC 4, IC 8) die beiden Transistoren Q 1 bzw. Q 3 an. Diese liefern nun den Steuerstrom für die Kommutierungstransistoren Q 1 bis Q 4 auf den Tonmotoren.

4.5 INPUT/OUTPUT 1.721.270

Das Line-Input Signal gelangt nach dem Verstärker (IC 1) mit hochohmigem Eingang auf den elektronischen Eingangssteller. Dieser besteht aus einem invertierenden Verstärker IC 3 und den D/A-Wandlern IC 2/4. Mit den D/A-Wandlern kann IC 3 verstärkt oder abschwächend eingestellt werden. Soweit es der D/A-Wandler erlaubt, wurde eine Stufung von 1 dB gewählt, im unteren Bereich ist sie entsprechend grösser.

Mit dem Monitorschalter (IC 8) wird zwischen Source- und Tape-Signal ausgewählt. Nach dem Aufholverstärker (IC 9) wird das Signal zur Kopfhörerstufe (IC 16) deren Verstärkung mittels IC 14/15 in acht Stufen wählbar ist, zum Line-Ausgang mit den Muting-Transistoren (Q8/9) und zur Auswerteschaltung der Aussteueranzeige gegeben. Je nach Stellung des Schalters IC 24 arbeitet die Auswerteschaltung mit einer Höhenanhebung bei der Aufnahme mit Eisenoxid- und Chromdioxidbändern (nur bei 70 µs) sowie bei der automatischen Einmessung mit grösserer Verstärkung und Höhenanhebung. Mit dem Schalter IC 19 wird der Gleichrichter als Peakmeter (Normalbetrieb) oder als VU-Meter (Einmessbetrieb) umgeschaltet. Die DC-Werte des linken/rechten Kanals an C64/65 werden abwechselnd vom

Mikroprozessor ADP (IC 5) über IC 20 abgefragt, indem das Signal von dem Komparator (IC 23) mit dem Referenzwert (REF) verglichen wird. Der Referenzwert wird auf der SYSTEM CONTROL Platine mittels dem A/D-Wandler (IC 6) gewonnen.

IC 23 dient ferner als Rechteckgenerator bei der automatischen Einmessung. Das Testsignal wird in Bursts von ca. 120 ms Länge getaktet, damit wird ein Übersprechen zwischen Aufnahme- und Wiedergabekopf bei hohen Frequenzen verhindert. Der Schalter IC 19 wird mit der Inhibit-Leitung geöffnet (Wert bleibt erhalten), anschliessend wird das Aufnahmesignal auf der RECORD CONTROL Platine bei IC 14 für 120ms stummgeschaltet und somit sichergestellt, dass nur das Signal über Band gemessen und ausgewertet wird. Für alle anderen Messungen ist sowohl der getaktete Betrieb (gesteuert über Pin 12, IC 5) abgeschaltet als auch der Aufnahmezweig und die Aussteuerungsanzeige durchgeschaltet.

IC 6 und IC 7 bilden zusammen den auf drei verschiedenen Audio-Frequenzen (ca. 500 Hz, 4 kHz, 17 kHz) ansteuerbaren Sinus-Testoszillator.

Die gesamte Steuerinformation von der SYSTEM CONTROL Platine wird in serieller Form über den I²C-BUS übergeben und mittels Schieberegister (IC 12; 13 und IC 5) in die Steuersignale decodiert.

Der Wiedergabeverstärker besteht aus einer diskret aufgebauten linearen Verstärkerstufe und dem IC 11 mit den externen Komponenten für die Entzerrungsglieder 70/120 µs und 3180 µs. Mit R36/81 wird der Wiedergabepiegel, mit R39/82 die Verstärkung der höchsten Frequenzen eingestellt.

4.6 NR-SYSTEM 1.721.290

Das verwendete Geräuschverminderungssystem DOLBY B/C basiert auf dem IC HA 12058. Dieses bietet eine elektronische Umschaltung zwischen Dolby B und Dolby C, sowie die Abschaltung mittels einer einzigen Steuerleitung durch drei Signal-Pegel. Der Steueranschluss ist Pin 27. Ein elektronischer Umschalter (IC 1) vor den Encodereingängen (IC 5/4) ermöglicht die Umschaltung zwischen: NF-Signal direkt, NF-Signal über MPX-Filter und Testton beim automatischen Einmessen. Das Ausgangssignal SRC von Pin 24 (IC 5/4) wird zum Monitorschalter (auf INPUT/OUTPUT) gegeben. Das Signal EQ-IN nach dem Dolby-Encoder (IC 5/4 Pin 14) wird dem Aufnahme-Entzerrer (RECORD CONTROL) zugeführt. Analog zum Encoder wird im Decoder (IC 3/2) das vom Band kommende Signal TAPE decodiert und das Signal DEC-OUT (IC 3/2 Pin 24) ebenfalls zum Monitorschalter (auf INPUT/OUTPUT) geleitet. Unterschiede in der Gesamtverstärkung der beiden Kanäle Links/rechts im Source-Zweig werden mit dem Trimpotentiometer R 42 ausgeglichen.

4.7 RECORD CONTROL 1.721.300

Das NF-Signal EQ-IN, vom Dolby-Encoder (NR-SYSTEM), wird vom D/A-Wandler (IC 2/8) entsprechend der Kopf- und Bandempfindlichkeit abgeschwächt. Der Schalter IC 14 dient zur Umschaltung zwischen 70 µs und 120 µs. Mit IC 17 wird das weiche Ein/Ausblenden (FADE IN/OUT) durchgeführt. Hierzu wird vom IC 13 ein Steuerstrom an Pin 1/16 (IC 17), dessen Potential konstant auf -14 V bleibt, geliefert. Q 14 dient der Annäherung einer logarithmischen Kennlinie. IC 11 und IC 15 bilden den vierstufigen Entzerrer, der die Frequenzen im Bereich um 4 kHz beeinflusst. Der genaue Wert wird bei der automatischen Einmessung ermittelt.

Die Höhenanhebung erfolgt mittels zweier in Reihe geschalteter Bandpassen (IC 4, IC 12). Die Trimpotentiometer für die Höheneinstellung der Bandsorten werden vom IC 18, je nach Bandsortenwahl, in den Signalweg geschaltet und auf den invertierenden Eingang von IC 19 gegeben. Mit den Trimpotentiometern R 150/151 können die höchsten Frequenzen kanalweise beeinflusst werden. Die tiefen Frequenzen gelangen direkt über R 4/68 an den nicht invertierenden Eingang von IC 19. Das Ausgangssignal wird nun über den HF-Sperrkreis und dem HF-Einkopplungstransformator in den Aufnahmekopf eingespeist. Mit dem FET-Schalter Q 16/15 wird ein knacksfreies Ein-/Ausschalten des NF-Signales erreicht.

Der HF-Oszillator ($f = 105$ kHz) wird ebenfalls weich ein-/ausgeschaltet, indem seine Versorgungsspannung langsam verändert wird. Gleichzeitig wird das NF-Signal über die Inhibit-Leitung IC 14 freigegeben.

Die Vormagnetisierung wird über den HX-PRO-Regetkreis nachgeregelt. Zwei D/A-Wandler liefern hierzu als Sollwert eine Gleichspannung. Diese wird mit dem gleichgerichteten Istwert, vom Aufnahmekopf, durch das IC 6 verglichen. Über den stromgesteuerten Verstärker IC 7 wird der Istwert nachgeregelt bis der Sollwert erreicht ist. Der korrekte Vormagnetisierungsstrom wird bei der automatischen Einmessung ermittelt. Um beim optimalen Arbeitspunkt die richtige Höheneinzerrung einzustellen, kann diese manuell mittels externer Beschaltung an der Steckerleiste J1 verändert werden.

5. AUDIOEINSTELLUNGEN

Voraussetzung für diese Einstellungen ist ein korrekt eingestelltes Laufwerk.

Lage der Einstellelemente und Stecker siehe Section 6/2.

Bei relativen Pegelangaben gilt: 0 dB am Peak Meter entsprechen 200 nWb/m = Dolby-Pegel / 580 mV an TP1/2 auf NR-SYSTEM = 0,775 V an Line Output.

Messgeräte und Hilfsmittel:

NF-Generator $R_i < 600 \text{ Ohm}$
 NF-Millivoltmeter ($0,3 \text{ mV} - 30 \text{ V}$, $R_i > 100 \text{ kOhm}$)
 Oszilloskop
 Frequenzzähler (bis 10 MHz)
 DC-Universalinstrument ($\geq 20 \text{ kOhm/V}$)
 Entmagnetisierungsdrössel
 Bandpassfilter 1 kHz bzw. 1,5 kHz
 Bezugscassette IEC I 120 μs (Best. Nr. 46034)
 Bezugscassette IEC II 70 μs (Best. Nr. 46031)
 ESE-Arbeitsplatz (Best. Nr. 46200)
 BIAS Einstellgerät (Best. Nr. 46211)

5.1 MPX-FILTER

- Gerät auf SOURCE, Inputsteller auf +10 dB
- 19 kHz ± 20 Hz an AUDIO INPUT mit ca. 50 mV einspeisen
- Dolby NR und MPX-Filter einschalten
- Induktivitäten L2 und L4, auf Platine NR-SYSTEM, auf minimale Spannung am Ausgang abgleichen. Dämpfung muss ≥ 30 dB betragen (Fig. 5.1)

HINWEIS: um die beiden Induktivitäten bequemer abgleichen zu können, kann die RECORD CONTROL entfernt werden




Fig. 5.1

5.2 AUSSTEUERUNGSANZEIGE EINSTELLEN

- Gerät auf SOURCE, Inputsteller +10 dB
- 500 Hz mit ca. 50 mV an beide Eingänge AUDIO INPUT anlegen und Pegel verändern bis am linken Ausgang 0,775 V gemessen werden
- mit dem Trimpotentiometer R42 (auf der Platine NR-SYSTEM) Ausgangspegel des rechten Kanals auf den Wert des linken Kanals einstellen (Fig. 5.1)
- Anzeige mit Trimpotentiometer R26 (auf der Platine SYSTEM CONTROL) auf 0 dB einstellen (Section 6/2)

5.3 AZIMUT DES TONKOPFES EINSTELLEN

- Gerät ausschalten
- Bandberührende Teile mit einem feuchten Filzstab (im REVOX-Reinigungs-Set enthalten) reinigen und anschließend entmagnetisieren
- Bezugscassette IEC I im Abschnitt "Spalteinstellung 10 kHz" auf Wiedergabe starten
- die Ausgangsspannung am LINE OUTPUT muss ca. -9 dBu betragen
- mit Schraube [X] (Fig. 5.2) auf minimalen Phasenfehler abgleichen




Fig. 5.2

5.4 KONTROLLE DES WIEDERGABEFREQUENZGANGES

- Gerät ausschalten und bandberührende Teile entmagnetisieren
- Wiedergabe-Bezugsband Cassette einlegen und auf Pegeltonteil starten
- bei Pegelson (250 nWb/m) mit Trimpotentiometer R36 bzw. R81 (Level) auf INPUT/OUTPUT auf eine Ausgangsspannung von +2 dBu (0,97 V) einstellen (Fig. 5.3)
- Azimuteinstellung auf minimalen Phasenfehler
- mit Trimpotentiometer R39 bzw. R82 (Treble) bei 16 kHz auf geraden Wiedergabe-Frequenzgang einstellen (Fig. 5.3)




Fig. 5.3

5.5 KONTROLLE DER OSZILLATORFREQUENZ

- Cassette einlegen und Gerät auf REC+PAUSE schalten
- Frequenz an Messpunkt P3 oder P4 messen und mit der Oszillatorschaltung T3 auf 105 kHz abgleichen (T3, Fig. 5.4) Spule T2 (T1) auf minimale Spannung am Messpunkt P4 (P3) einstellen




Fig. 5.4

5.6 GRUNDEINSTELLUNG EQUALIZER/TREBLE

- Bias-Einstellgerät (Schema siehe SECTION 7) an RECORD CONTROL bei J1 anstecken
- 10 kHz mit -20 dB unter 200 nWb/m = ca. 5 mV einspeisen
- Dolby NR auf OFF
- Gerät in Aufnahme starten
- mit Bias-Einstellgerät maximalen Ausgangspegel suchen und diesen notieren
- im Uhrzeigersinn gemäss Fig. 5.5 über das Maximum drehen
- 500 Hz mit ca. 5 mV einspeisen und in Aufnahme starten
- Ausgangspegel notieren
- 10 kHz und 18 kHz aufzeichnen und mit Equalizer und Treble Trimpotentiometer (auf der RECORD CONTROL) auf gleichen Pegel wie bei 500 Hz einstellen, damit ein möglichst linearer Frequenzgang erreicht wird (Fig. 5.6). Der absolute Pegel ist hierbei ohne Bedeutung
- Bias-Einstellgerät ausschalten und automatischen Einmessvorgang starten
- Frequenzgang kontrollieren

Hinweis:

Bestimmte Kopfchargen können eine Frequenzgangüberhöhung bei ca. 10 bis 12 kHz verursachen. Dies wirkt sich besonders bei Dolby-C aus.

In einem solchen Fall muss je ein Kondensator (3,3 nF) vom Verbindungspunkt R4/68 bzw. R7/69 gegen Masse geschaltet werden. Dies geschieht zweckmässigerweise auf der Lötseite.




Fig. 5.5




Fig. 5.6

5.7 MESSEN VERSCHIEDENER KENNDATEN

5.7.1 Klirrfaktor k3 von 333Hz

- DOLBY-NR auf ON (B oder C)
- Gerät auf SOURCE, Inputsteller +10 dB
- 333 Hz mit ca. 50 mV an beide Eingänge AUDIO INPUT anlegen und Pegel verändern bis am Ausgang 0,775 V gemessen werden (0 dB Aussteuerung)
- Messwerte bei 1000 Hz:
 - IEC I < 0,8%
 - IEC II < 1,5%
 - IEC IV < 1,0%

5.7.2 Geräusch-/Fremdspannungsabstand "Über Band"

Bezogen auf Vollaussteuerung $k_3 = 3\%$

Band	bewertet IEC-A (Geräusch)		unbewertet (Fremd)	
	Dolby B	Dolby C	Dolby B	Dolby C
IEC I	> 64 dB	> 70 dB	> 56 dB	> 58 dB
IEC II	> 63 dB	> 72 dB	> 56 dB	> 58 dB
IEC IV	> 65 dB	> 72 dB	> 56 dB	> 58 dB

Die angegebenen Werte beziehen sich auf Vollaussteuerung $k_3 = 3\%$ in Wiedergabe gemessen. Falls sie nicht erreicht werden, sind als erste Massnahmen die bandberührenden Metallteile (Köpfe, Achsen, etc.) sorgfältig zu entmagnetisieren.

5.7.3 Löschdämpfung und Kanalübersprechen

Diese beiden Messungen müssen mit einem selektiven Voltmeter (Bandbreite ≤ 100 Hz) ausgeführt werden.

Löschdämpfung von 1000 Hz bezogen auf Vollpegel:

- neue oder gelöschte Cassette Bandtyp IEC IV einlegen
- Schalter DOLBY NR auf ON, B-TYPE stellen
- 1000 Hz-Ton aufzeichnen, Pegel +6 dB
- Cassette zurückspulen (Taste LOC1) und das Eingangssignal abschalten
- Gerät auf Aufnahme starten, der Messwert muss ≥ -70 dB sein

Durch die Messung mit dem Bandtyp IEC IV ist gewährleistet, dass bei Erreichen des angegebenen Wertes die geforderte Löschdämpfung mit Sicherheit auch bei allen anderen Bandsorten erreicht wird.

Falls der Löschkopf ausgetauscht wurde, muss die Oszillatorfrequenz kontrolliert bzw. eingestellt werden.

Kanalübersprechen:


Gemessen wird am Ausgang des nicht ausgesteuerten Kanals, der andere Kanal ist mit ≤ 10 k Ω abzuschliessen.

- Messfrequenz 1000 Hz ± 0 dB aufzeichnen
- der Messwert des nicht ausgesteuerten Kanals muss ≥ -40 dB sein

5.7.4. Tonhöhenschwankungen

Die in den Technischen Daten spezifizierten Gleichlaufwerte sind mit einem Tonhöhenschwankungs-Messgerät nach IEC 386 (DIN 45507) in Stellung "bewertet" gemessen (geprüft mit Wobbel-Cassette 3150Hz).

Werte	bewertet	linear (B = 200 Hz)
	< 0,1%	< 0,2%



CONTENTS

DESCRIPTION	SCHEMATIC NO.	SECTION/PAGE
POWER SUPPLY AND TAPE DRIVE CONTROL		
BOARDS LOCATION		6/2
BLOCK DIAGRAM MP-CONTROL		6/3
MAINS TRANSFORMER	1.721.210.00	6/4
LAMP BOARD	1.721.310.00	6/5
LC-DISPLAY	▲ 1.721.250.00	6/5
KEYBOARD LEFT	1.721.230.00	6/7
KEYBOARD RIGHT	1.721.240.00	6/7
TAPE TRANSPORT	1.721.120.00	6/11
SENSOR FLEX BOARD	1.721.150.00	6/11
C-MOTOR CONTROL	▲ 1.721.260.00	6/13
SYSTEM CONTROL	▲ 1.721.220.00	6/15
CAPSTAN MOTOR DRIVER	1.021.516.00	6/19

Die nachfolgenden Positionslisten enthalten teilweise Bestellnummern, die nur fertigungstechnisch Anwendung finden. Für Servicezwecke können die Referenznummern abweichen.

Bei elektrischen Komponenten wie Widerständen, Kondensatoren, Transistoren, IC's usw., die keine spezielle, gerätegebundene Nummer haben, empfehlen wir eine lokale Beschaffung.

Some of the order numbers contained in the following lists are used for production purposes only. The reference numbers may deviate for service purposes.

Electrical components such as resistors, capacitors, transistors, IC's etc. having no special unit-specific number and not being identified respectively should be purchased locally.


Les listes ci-après contiennent en partie des numéros de référence utilisés uniquement lors de la fabrication. Pour le service ces numéros peuvent différer.

Pour tous les composants électriques, tels que résistances, transistors, IC, etc. qui n'ont pas un numéro de référence se rapportant à un type défini d'appareil, nous vous recommandons de vous les procurer localement.




ALL PCBs MARKED WITH THIS SIGN ▲
 CONTAIN COMPONENTS SENSITIVE TO
 STATIC CHARGES.
 PLEASE, REFER TO PREFACE BEFORE
 YOU REMOVE THESE BOARDS.


BOARD LOCATION



BLOCK DIAGRAM MP-CONTROL



MAINS TRANSFORMER 1.721.210.00



F1 * : T250mA only for 200V...240V~
T500mA only for 200V...140V~

1.721.211.00

1.721.212.00

1.769.264.00

1.721.214.00

(1) 27.0684 Lüding

B 215 CASSETTE TAPE DECK


PAGE / OF 1

STUDER

MAINS TRANSFORMER

1.721.210.00

LAMP BOARD 1.721.310.00 AND
LC-DISPLAY 1.721.250.00 "ESE"




LAMP BOARD 1.721.310.00 AND
LC-DISPLAY 1.721.250.00 "ESE"



IND.	POS./NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
B...0001	51.02.0142	Lamp	24-36V 1W		Os
B...0002	51.02.0142	Lamp	24-36V 1W		Os
B...0003	51.02.0142	Lamp	24-36V 1W		Os
B...0004	51.02.0142	Lamp	24-36V 1W		Os
HP...0001	1.721.310-11	LAMP BOARD PCB			St
P...0001	54.01.0227	2-Pole CIS Pin-Strip			AMP
XB...0001	53.04.0107	Lampholder			
XB...0002	53.04.0107	Lampholder			
XB...0003	53.04.0107	Lampholder			
XB...0004	53.04.0107	Lampholder			


MANUFACTURER: AMP=AMP Inc., Os=Osram, St=Studer
DRIG 04/04/18
STUDER (00) 04/04/18 LU LAMP BOARD 1.721.310.00 PAGE 1




IND.	POS./NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
C.....1	59.06.0103	10 n	10% 50V PE		
C.....2	59.32.2681	680 p	10% 50V Cer		
IC....1	50.16.0116	PCP 8577E	LCD-DRIVER	Ph	
IC....2	50.16.0116	PCP 8577T	LCD-DRIVER	Ph	
J.....1	1.010.012.5%	2-Pole CIS Socket-Strip			AMP
LC....1	1.721.250.01	LC-Display			Vi
LC....2	1.721.250.02	LC-Display			Vi
HP....1	1.721.250.11	LC-DISPLAY PCB			St
HP....2	35.03.0109	TV-RAMP Plastic			
HP....3	35.03.0109	VGA-RAMP Plastic			
HP....4	54.01.0233	6-Pole CIS Pin-Strip			AMP
R.....1	57.11.4181	180 Ohm	5% 0.25W RF		
R.....2	57.11.4105	1 Ohm	5% 0.25W RF		
R.....3	57.11.4971	470 Ohm	5% 0.25W RF		
R.....4	1.721.250.93	Wire List			St

Cer=Ceramic, PE=Polyester
M=Metal Film
MANUFACTURER: AMP=AMP Inc., Ph=Philips/Valve, St=Studer, Vi=Videotek
DRIG 04/04/17
STUDER (00) 04/04/17 LU LC-DISPLAY 1.721.250.00 PAGE 1


KEYBOARD LEFT 1.721.230.00 AND
KEYBOARD RIGHT 1.721.240.00



KEYBOARD RIGHT 1.721.240.00




KEYBOARD LEFT 1.721.230.00



**TAPE TRANSPORT 1.721.120.00 AND
SENSOR FLEX BOARD 1.721.150.00**


TAPE TRANSPORT CHASSIS

1.721.120




SENSOR FLEX BOARD

1.721.150



STUDER


ENSOR FLEX BOARD 1.721.150.81



D1 1...4 OP 160 SLA 50.04.2950
 D1 5 ESBR 34.1 50.04.2301
 OP 1...5 OP 500 SLB 50.04.2445


① 28.4.85 ML	① 23.4.86 ML	10 ..	10 ..
	R 215 CASSETTE TAPE DECK		PAGE OF
STUDER	SENSOR FLEX BOARD	SC	1.721.150-81

C-MOTOR CONTROL 1.721.260.00 "ESE"




① 24.04.84 loading	① 03.09.84 loading	② 17.1.85 loading	•
① 24.04.84 loading	① 03.09.84 loading	② 17.1.85 loading	•
STUDER	CASSETTE TAPE DECK	B215	PAGE 1 OF 1
STUDER	C-MOTOR CONTROL	SC 1.721.260-00	

C-MOTOR CONTROL 1.721.260.00 "ESE"




SYSTEM CONTROL 1.721.220.00 "ESE"



① 24.0584 Ludwig	⑤ 10.4.85 Ludwig	⑥
STUDER	CASSETTE TAPE DECK B215	SYSTEM CONTROL	'ESE'	SC 1.721.220-00

SYSTEM CONTROL 1.721.220.00 "ESE"



SYSTEM CONTROL 1.721.220.00 "ESE"

(CONTINUED)

IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
Ress-76	57.11.4682	6.8 kOhm	5 k Ω ±25%	MF	
Ress-77	57.11.4561	260 Ohm	5 k Ω ±25%	MF	
Ress-78	57.11.3132	1.3 kOhm	2 k Ω ±25%	MF	
Ress-79	57.11.4103	10 kOhm	5 k Ω ±25%	MF	
Ress-80	57.11.4102	24 kOhm	5 k Ω ±25%	MF	
Ress-81	57.11.4153	10 kOhm	5 k Ω ±25%	MF	
Ress-82	57.11.4124	120 kOhm	5 k Ω ±25%	MF	
Ress-83	57.11.4103	10 kOhm	5 k Ω ±25%	MF	
Ress-84	57.11.4153	15 kOhm	5 k Ω ±25%	MF	
Ress-85	57.11.4479	4.7 kOhm	5 k Ω ±25%	MF	
Ress-86	57.11.4477	4.7 kOhm	5 k Ω ±25%	MF	
Ress-87	57.11.4103	10 kOhm	5 k Ω ±25%	MF	
Ress-88	57.11.4153	15 kOhm	5 k Ω ±25%	MF	
Ress-89	57.11.4163	16 kOhm	5 k Ω ±25%	MF	
Ress-93	57.11.4124	120 kOhm	5 k Ω ±25%	MF	
Ress-94	57.11.4472	24 kOhm	5 k Ω ±25%	MF	
Ress-95	57.11.4472	4.7 kOhm	5 k Ω ±25%	MF	
Ress-96	57.11.4472	4.7 kOhm	5 k Ω ±25%	MF	
Ress-97	57.11.3631	430 Ohm	5 k Ω ±25%	MF	
Ress-98	57.11.4222	242 kOhm	5 k Ω ±25%	MF	
Ress-99	57.11.4111	10 kOhm	5 k Ω ±25%	MF	
Ress-100	57.11.4392	3.9 kOhm	5 k Ω ±25%	MF	
Ress-101	57.11.4122	1.2 kOhm	5 k Ω ±25%	MF	
Ress-102	57.11.4392	3.9 kOhm	5 k Ω ±25%	MF	
Ress-103	57.11.4103	10 kOhm	5 k Ω ±25%	MF	
Ress-104	57.11.4122	1.2 kOhm	5 k Ω ±25%	MF	
Ress-105	57.11.4103	10 kOhm	5 k Ω ±25%	MF	
Ress-106	57.11.4392	3.9 kOhm	5 k Ω ±25%	MF	
Ress-107	57.11.4122	1.2 kOhm	5 k Ω ±25%	MF	
Ress-108	57.11.4392	3.9 kOhm	5 k Ω ±25%	MF	
Ress-109	57.11.4103	10 kOhm	5 k Ω ±25%	MF	
(00)	57.11.4103	10 kOhm	5 k Ω ±25%	MF	
(04)	57.11.4472	4.7 kOhm	5 k Ω ±25%	MF	
(02)	57.11.4473	47 kOhm	5 k Ω ±25%	MF	

IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
Ress-91	57.03.4104	8±100 kOhm	5 k Ω ±10%	MF	
(05)	Wess-1	1-721-220-93		Wire List	
XIC...+1	53-03-0167	14-Pin	IC-Socket		
XIC...+2	53-03-0173	28-Pin	IC-Socket		
XIC...+3	53-03-0173	28-Pin	IC-Socket		
XIC...+4	53-03-0173	28-Pin	IC-Socket		
Yess-1	87-01-0551	6±0.020W	+/−100 ppm	Ph	

(01) 15.09.83 Supplementary components and updating before production
 (02) 08-01-83 Discharge resistor for programming voltage added

(03) 26.02.85 Delete one of R56 from in-circuit gain of IC 1

(04) 26.02.85 Increased drive current for 0.1A

(05) 10.04.85 Circuit modification due to thermal instability

Cer=Ceramic, EL=Electrolytic, PE=Polyester,




MF=Metal Film, PCP=Pat.Mater Carbon Film

MANUFACTURERS: Fairchild, Motorola, NS-National Semiconductor,
 Philips, RadRaytheon, ITT-Intertel, Texas Instruments,
 Toshiba, Studer, ADI-Analog Devices Inc.

ORIG 84/05/15 (01) 84/05/15 (02) 84/08/08 (03) 85/02/05 (04) 85/03/26

(05) 85/04/10


CAPSTAN MOTOR DRIVER 1.021.516.00



IND.	PDS+NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	HANUF.
HE.....1	50.03.0136			Hall-Element	S
HE.....2	50.03.0136			Hall-Element	S
L.....1	1.021.516.02			Stator-Coil	S
L.....2	1.021.516.02			Stator-Coil	S
L.....3	1.021.516.02			Stator-Coil	S
L.....4	1.021.516.02			Stator-Coil	S
Q.....1	50.03.0495	BD 135-16	NPN		
Q.....2	50.03.0495	BD 135-16	NPN		
Q.....3	50.03.0495	BD 135-16	NPN		
Q.....4	50.03.0495	BD 135-16	NPN		
R.....1	57.11.3681	680 Ohm	1%, 0.25W, HF		
R.....2	57.11.3681	680 Ohm	1%, 0.25W, HF		

MF=Metal Film
MANUFACTURER: S=STUDER
DRC 01/03/11

STUDER (00) 01/03/11 RW Capstan-Motor-Driver 1.021.516.00 PAGE 1



CONTENTS

DESCRIPTION	SCHEMATIC NO.	SECTION/PAGE
AUDIO		
BLOCK DIAGRAM AUDIO SECTION		7/3
BIAS UNIT-ADJUSTMENT		7/4
INPUT/OUTPUT	▲ 1.721.270.00	7/5
RECORD CONTROL	▲ 1.721.300.00	7/9
NR-SYSTEM	▲ 1.721.290.00	7/13

Die nachfolgenden Positionslisten enthalten teilweise Bestellnummern, die nur fertigungstechnisch Anwendung finden. Für Servicezwecke können die Referenznummern abweichen.

Bei elektrischen Komponenten wie Widerständen, Kondensatoren, Transistoren, IC's usw., die keine spezielle, gerätegebundene Nummer haben, empfehlen wir eine lokale Beschaffung.

Some of the order numbers contained in the following lists are used for production purposes only. The reference numbers may deviate for service purposes.


Electrical components such as resistors, capacitors, transistors, IC's etc. having no special unit-specific number and not being identified respectively should be purchased locally.

Les listes ci-après contiennent en partie des numéros de référence utilisés uniquement lors de la fabrication. Pour le service ces numéros peuvent différer.


Pour tous les composants électriques, tels que résistances, transistors, IC, etc. qui n'ont pas un numéro de référence se rapportant à un type défini d'appareil, nous vous recommandons de vous les procurer localement.





ALL PCBs MARKED WITH THIS SIGN ▲
 CONTAIN COMPONENTS SENSITIVE TO
 STATIC CHARGES.
 PLEASE, REFER TO PREFACE BEFORE
 YOU REMOVE THESE BOARDS.



BLOCK DIAGRAM AUDIO SECTION




BIAS UNIT-ADJUSTMENT




① 270684 HR	② ..	③ ..	④ ..	⑤ ..
REVOX B 215				
STUDER	BIAS UNIT-ADJUSTMENT		SC	PAGE / OF /

INPUT/OUTPUT 1.721.270.00 "ESE"




11.4.84 L	⑧ 24.6.85 L	B215 CASSETTE TAPE DECK	
STUDER	INPUT/OUTPUT	'ESE'	SC 1.721.270-00


INPUT/OUTPUT 1.721.270.00 "ESE"




IND.	POS-Nr.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.	IND.	POS-Nr.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.	IND.	POS-Nr.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.	IND.	POS-Nr.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
C****1		59.22.5220	22 nF	-10% 25V ST		(00)	C****9	59.04.3470	47 nF	-10% 10V ST	1N4448	D****7	50.04.0125	1N4448	50.07.0018	RC 6559	I****11	50.07.0018	RC 14099	50.04.0125	CHMOS	AsTI	
C****2		59.22.5220	22 nF	-10% 10V ST		(01)	C****8	50.04.0125	22 nF	-10% 10V PE	1N4448	D****8	50.04.0125	Z 2.7V	10% 0.2mA		I****12	50.07.0018	RC 6559	50.04.0125	CHMOS	AsTI	
C****3		59.22.5220	22 nF	-10% 25V ST		C****4	59.04.0125	4.7 nF	-10% 25V PE	1N4448	D****9	50.04.0125	10% 25V	10% 0.05mA	TR 40510A	I****13	50.07.0018	RC 6559	50.04.0125	CHMOS	AsTI		
C****5		59.22.5220	22 nF	-10% 25V ST		C****5	59.04.0222	2.2 nF	-10% 25V PE	1N4448	D****10	50.04.0125	10% 25V	10% 0.05mA	TR 40510A	I****14	50.07.0051	RC 6559	50.04.0125	CHMOS	AsTI		
C****6		59.22.5220	10 pF	250V 25V Cer		C****6	59.04.3301	100 nF	-10% 10V ST	1N4448	D****11	50.04.0125	10% 25V	10% 0.05mA	TR 40510A	I****15	50.07.0051	RC 6559	50.04.0125	CHMOS	AsTI		
C****7		59.22.5220	10 pF	250V 25V Cer		C****7	59.04.0125	22 nF	-10% 25V ST	1N4448	D****12	50.04.0125	10% 25V PE	10% 0.05mA	TR 40510A	I****16	50.07.0018	RC 6559	50.04.0125	CHMOS	AsTI		
C****8		59.22.5220	4.7 nF	-10% 25V ST		C****8	59.04.0125	1.0nF	-10% 25V PE	1N4448	D****13	50.04.0125	10% 25V	10% 0.05mA	TR 40510A	I****17	50.07.0018	RC 6559	50.04.0125	CHMOS	AsTI		
C****9		59.22.5220	4.7 nF	-10% 25V ST		C****9	59.04.0125	680 pF	-10% 25V Cer	1N4448	D****14	50.04.0125	10% 25V	10% 0.05mA	TR 40510A	I****18	50.07.0018	RC 6559	50.04.0125	CHMOS	AsTI		
C****10		59.22.5220	4.7 nF	-10% 25V PE		C****10	59.04.0125	680 pF	-10% 25V Cer	1N4448	D****15	50.04.0125	10% 25V	10% 0.05mA	TR 40510A	I****19	50.07.0018	RC 6559	50.04.0125	CHMOS	AsTI		
C****11		59.22.5220	4.7 nF	-10% 25V PE		C****11	59.04.0125	1.0nF	-10% 25V Cer	1N4448	D****20	50.04.0125	10% 25V	10% 0.05mA	TR 40510A	I****20	50.07.0018	RC 6559	50.04.0125	CHMOS	AsTI		
C****12		59.22.5220	4.7 nF	-10% 25V PE		C****12	59.04.0125	27 pF	-10% 25V Cer	1N4448	D****21	50.04.0125	10% 25V	10% 0.05mA	TR 40510A	I****21	50.07.0018	RC 6559	50.04.0125	CHMOS	AsTI		
C****13		59.22.5220	4.7 nF	-10% 25V PE		C****13	59.04.0125	27 pF	-10% 25V Cer	1N4448	D****22	50.04.0125	10% 25V	10% 0.05mA	TR 40510A	I****22	50.07.0018	RC 6559	50.04.0125	CHMOS	AsTI		
C****14		59.22.5220	330 pF	50% 25V Cer		C****14	59.04.0125	27 pF	-10% 25V Cer	1N4448	D****23	50.04.0125	10% 25V	10% 0.05mA	TR 40510A	I****23	50.07.0018	RC 6559	50.04.0125	CHMOS	AsTI		
C****15		59.22.5220	330 pF	50% 25V PE		C****15	59.04.0125	27 pF	-10% 25V Cer	1N4448	D****24	50.04.0125	10% 25V	10% 0.05mA	TR 40510A	I****24	50.07.0018	RC 6559	50.04.0125	CHMOS	AsTI		
C****16		59.22.5220	330 pF	50% 25V PE		C****16	59.04.0125	27 pF	-10% 25V Cer	1N4448	D****25	50.04.0125	10% 25V	10% 0.05mA	TR 40510A	I****25	50.07.0018	RC 6559	50.04.0125	CHMOS	AsTI		
C****17		59.22.5220	330 pF	50% 25V PE		C****17	59.04.0125	27 pF	-10% 25V Cer	1N4448	D****26	50.04.0125	10% 25V	10% 0.05mA	TR 40510A	I****26	50.07.0018	RC 6559	50.04.0125	CHMOS	AsTI		
C****18		59.22.5220	330 pF	50% 25V PE		C****18	59.04.0125	27 pF	-10% 25V Cer	1N4448	D****27	50.04.0125	10% 25V	10% 0.05mA	TR 40510A	I****27	50.07.0018	RC 6559	50.04.0125	CHMOS	AsTI		
C****19		59.22.5220	330 pF	50% 25V PE		C****19	59.04.0125	27 pF	-10% 25V Cer	1N4448	D****28	50.04.0125	10% 25V	10% 0.05mA	TR 40510A	I****28	50.07.0018	RC 6559	50.04.0125	CHMOS	AsTI		
C****20		59.22.5220	330 pF	50% 25V PE		C****20	59.04.0125	27 pF	-10% 25V Cer	1N4448	D****29	50.04.0125	10% 25V	10% 0.05mA	TR 40510A	I****29	50.07.0018	RC 6559	50.04.0125	CHMOS	AsTI		
C****21		59.22.5220	330 pF	50% 25V PE		C****21	59.04.0125	27 pF	-10% 25V Cer	1N4448	D****30	50.04.0125	10% 25V	10% 0.05mA	TR 40510A	I****30	50.07.0018	RC 6559	50.04.0125	CHMOS	AsTI		
C****22		59.22.5220	330 pF	50% 25V PE		C****22	59.04.0125	27 pF	-10% 25V Cer	1N4448	D****31	50.04.0125	10% 25V	10% 0.05mA	TR 40510A	I****31	50.07.0018	RC 6559	50.04.0125	CHMOS	AsTI		
C****23		59.22.5220	330 pF	50% 25V PE		C****23	59.04.0125	27 pF	-10% 25V Cer	1N4448	D****32	50.04.0125	10% 25V	10% 0.05mA	TR 40510A	I****32	50.07.0018	RC 6559	50.04.0125	CHMOS	AsTI		
C****24		59.22.5220	330 pF	50% 25V PE		C****24	59.04.0125	27 pF	-10% 25V Cer	1N4448	D****33	50.04.0125	10% 25V	10% 0.05mA	TR 40510A	I****33	50.07.0018	RC 6559	50.04.0125	CHMOS	AsTI		
C****25		59.22.5220	330 pF	50% 25V PE		C****25	59.04.0125	27 pF	-10% 25V Cer	1N4448	D****34	50.04.0125	10% 25V	10% 0.05mA	TR 40510A	I****34	50.07.0018	RC 6559	50.04.0125	CHMOS	AsTI		
C****26		59.22.5220	330 pF	50% 25V PE		C****26	59.04.0125	27 pF	-10% 25V Cer	1N4448	D****35	50.04.0125	10% 25V	10% 0.05mA	TR 40510A	I****35	50.07.0018	RC 6559	50.04.0125	CHMOS	AsTI		
C****27		59.22.5220	330 pF	50% 25V PE		C****27	59.04.0125	27 pF	-10% 25V Cer	1N4448	D****36	50.04.0125	10% 25V	10% 0.05mA	TR 40510A	I****36	50.07.0018	RC 6559	50.04.0125	CHMOS	AsTI		
C****28		59.22.5220	330 pF	50% 25V PE		C****28	59.04.0125	27 pF	-10% 25V Cer	1N4448	D****37	50.04.0125	10% 25V	10% 0.05mA	TR 40510A	I****37	50.07.0018	RC 6559	50.04.0125	CHMOS	AsTI		
C****29		59.22.5220	330 pF	50% 25V PE		C****29	59.04.0125	27 pF	-10% 25V Cer	1N4448	D****38	50.04.0125	10% 25V	10% 0.05mA	TR 40510A	I****38	50.07.0018	RC 6559	50.04.0125	CHMOS	AsTI		
C****30		59.22.5220	330 pF	50% 25V PE		C****30	59.04.0125	27 pF	-10% 25V Cer	1N4448	D****39	50.04											



RECORD CONTROL 1.721.300.00 "ESE"



RECORD CONTROL 1.721.300.00 "ESE"



ITEM	PDS-NUM	PORT NUM	VALUS	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	RANGE
Ress-13	57-11-4331	33	kOhs	50- 0.25W LF	
Ress-14	57-11-4332	1-5	kOhs	50- 0.25W CF	
Ress-15	57-11-4333	33	kOhs	50- 0.25W LF	
Ress-16	57-11-4333	33	kOhs	50- 0.25W CF	
Ress-17	57-11-4272	2-7	kOhs	50- 0.25W CF	
Ress-18	57-11-4103	10	kOhs	50- 0.25W LF	
Ress-19	57-11-4103	10	kOhs	50- 0.25W LF	
Ress-20	57-11-4103	18	kOhs	50- 0.25W CF	
Ress-21	57-11-4104	14	kOhs	50- 0.25W CF	
Ress-22	57-11-5335	3-3	MOhm	100- 0.25W CF	
Ress-23	57-11-4972	4-7	kOhs	50- 0.25W CF	
Ress-24	57-11-4223	22	kOhs	50- 0.25W CF	
Ress-25	57-11-4104	100	kOhs	50- 0.25W CF	
Ress-26	57-11-4104	100	kOhs	50- 0.25W CF	
Ress-27	57-11-5223	72	kOhs	50- 0.25W CF	
Ress-28	57-11-4972	4-7	kOhs	50- 0.25W CF	
Ress-29	57-11-5335	3-3	MOhm	100- 0.25W CF	
Ress-30	57-11-4100	15	kOhs	50- 0.25W CF	
Ress-31	57-11-4100	15	kOhs	50- 0.25W CF	
Ress-32	57-11-4100	15	kOhs	50- 0.25W CF	
Ress-33	57-11-4103	16	kOhs	50- 0.25W CF	
Ress-34	57-11-4333	33	kOhs	50- 0.25W CF	
Ress-35	57-11-4333	33	kOhs	50- 0.25W CF	
Ress-36	57-11-4103	15	kOhs	50- 0.25W CF	
Ress-37	57-11-4103	15	kOhs	50- 0.25W CF	
Ress-38	57-11-4201	220	OMe	50- 0.25W LF	
Ress-39	57-11-4201	220	OMe	50- 0.25W CF	
Ress-40	57-11-4203	22	kOhs	50- 0.25W CF	
Ress-41	57-11-4203	22	kOhs	50- 0.25W CF	
Ress-42	57-11-4203	22	kOhs	50- 0.25W CF	
Ress-43	57-11-4473	47	kOhs	50- 0.25W CF	
Ress-44	57-11-4473	47	kOhs	50- 0.25W CF	
Ress-45	57-11-4221	220	OMe	50- 0.25W CF	
Ress-46	57-11-4221	220	OMe	50- 0.25W CF	
Ress-47	57-11-4233	33	kOhs	50- 0.25W CF	
Ress-48	57-11-4233	33	kOhs	50- 0.25W CF	
Ress-49	57-11-4223	220	OMe	50- 0.25W CF	
Ress-50	57-11-4223	220	OMe	50- 0.25W CF	

RECORD CONTROL 1.721.300.00 "ESE"

IND.	POS. NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
R....87	57.11.4102	1 KOhm	5%	0.25W CF	
R....88	57.11.4472	4.7 KOhm	5%	0.25W CF	
R....89	57.11.4472	3.9 KOhm	5%	0.25W CF	
R....90	57.11.5106	10 KOhm	10%	0.25W CF	
R....91	57.11.4150	15 Ohm	5%	0.25W CF	
R....92	57.11.4150	15 Ohm	5%	0.25W CF	
R....93	57.11.4103	10 KOhm	5%	0.25W CF	
R....94	57.11.4104	2.2 KOhm	5%	0.25W CF	
R....95	57.11.4394	390 KOhm	5%	0.25W CF	
R....96	57.11.4153	15 KOhm	5%	0.25W CF	
R....97	57.11.4333	32 KOhm	5%	0.25W CF	
R....98	57.11.4128	12 KOhm	5%	0.25W CF	
R....99	57.11.4474	4.7 KOhm	5%	0.25W CF	
R....100	57.11.4222	2.2 KOhm	5%	0.25W CF	
R....101	57.11.4222	4.7 KOhm	5%	0.25W CF	
K...102	57.11.4122	1.2 KOhm	5%	0.25W CF	
R....104	57.11.3621	620 Ohm	2%	0.25W CF	
R....105	57.11.4102	2.2 KOhm	5%	0.25W CF	
R....107	57.11.4272	2.2 KOhm	5%	0.25W CF	
R....108	57.11.4621	820 Ohm	5%	0.25W CF	
R....109	57.11.4472	4.7 KOhm	5%	0.25W CF	
R....111	57.11.3202	2 KOhm	5%	0.25W CF	
R....113	57.11.4272	2.2 KOhm	5%	0.25W CF	
R....114	57.11.4202	2 KOhm	5%	0.25W CF	
R....115	57.11.4320	2 KOhm	5%	0.25W CF	
R....117	57.11.4472	4.7 KOhm	5%	0.25W CF	
R....121	57.11.3621	620 Ohm	2%	0.25W CF	
R....122	57.11.4821	820 Ohm	5%	0.25W CF	
R....123	57.11.4103	10 KOhm	5%	0.25W CF	
R....124	57.11.4103	10 KOhm	5%	0.25W CF	
R....125	57.11.4221	220 Ohm	5%	0.25W CF	
R....126	57.11.4221	220 Ohm	5%	0.25W CF	
R....127	57.11.4153	15 KOhm	5%	0.25W CF	
R....128	57.11.4332	3.3 KOhm	5%	0.25W CF	
R....129	57.11.4103	10 KOhm	5%	0.25W CF	
R....130	57.11.4103	10 KOhm	5%	0.25W CF	
R....131	57.11.4153	15 KOhm	5%	0.25W CF	


STUDER (03) 86/01/28 AL RECORD CONTROL 1.721.300.00 PAGE 7

IND.	POS. NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
R....132	57.11.4221	220 Ohm	5%	0.25W CF	
R....133	57.11.4221	220 Ohm	5%	0.25W CF	
R....134	57.11.4332	3.3 KOhm	5%	0.25W CF	
R....135	58.02.4102	1 KOhm	20%	0.1 W PCF+LIN	
R....136	58.02.4102	1 KOhm	20%	0.1 W PCF+LIN	
R....137	57.11.4103	10 KOhm	5%	0.25W CF	
R....138	57.11.4102	1 KOhm	5%	0.25W CF	
R....140	58.02.4102	1 KOhm	20%	0.1 W PCF+LIN	
R....141	58.02.4102	1 KOhm	20%	0.1 W PCF+LIN	
R....142	58.02.4102	1 KOhm	20%	0.1 W PCF+LIN	
R....144	57.11.4272	4.7 KOhm	5%	0.25W CF	
R....145	58.02.4102	1 KOhm	20%	0.1 W PCF+LIN	
R....146	57.11.4684	680 KOhm	5%	0.25W CF	
R....147	57.11.4473	47 KOhm	5%	0.25W CF	
R....148	57.11.4392	3.9 KOhm	5%	0.25W CF	
R....149	57.11.4102	4.7 KOhm	5%	0.25W CF	
R....150	58.02.4103	10 KOhm	20%	0.1 W PCF+LIN	
R....151	58.02.4103	10 KOhm	20%	0.1 W PCF+LIN	
R....152	57.11.4397	3.9 KOhm	5%	0.25W CF	
R....153	57.11.4331	330 Ohm	5%	0.25W CF	
R....154	57.11.4101	470 Ohm	5%	0.25W CF	
R....155	57.11.5106	10 KOhm	10%	0.25W CF	
R....156	57.11.5106	10 KOhm	10%	0.25W CF	
R....157	57.11.4152	1.5 KOhm	5%	0.25W CF	
R....158	57.11.5106	10 KOhm	10%	0.25W CF	
R....159	57.11.4106	10 KOhm	10%	0.25W CF	
R....160	57.11.4152	1.5 KOhm	5%	0.25W CF	
R....161	57.11.4671	470 Ohm	5%	0.25W CF	
R....162	57.11.4102	1 KOhm	5%	0.25W CF	
R....163	57.11.4102	1 KOhm	5%	0.25W CF	
R....164	57.11.4333	33 KOhm	5%	0.25W CF	
T.....1	1.721.300.01			Hf-Transformer	St
T.....2	1.721.303.01			Hf-Transformer	St
T.....3	1.022.226.00			Oscillator-Cell B-215	St


STUDER (03) 86/01/28 AL RECORD CONTROL 1.721.300.00 PAGE 6

IND.	POS. NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
(01) 84.09.10 Shifting of the equalization range					
(02) 84.09.11 Increase of bias oscillator frequency					
(03) 84.01.28 Frequency range of frequency					
El=Electrolytics; Cer=Ceramic; Pe=Polyester; PP=Polypropylene					
CF=Carbon Film; Hf=Metal Film; PCF=Pot. Meters					
MANUFACTURER: Motorola, TI=TEXAS INSTRUMENTS, Ray-Kaynon					
Hittite, NS-National Semiconductors					
AD=Anal. Devices, Inc., Toshiba, Siemens, ST=Siliconix					
ITT=Intertel, Sig=Signetics, Si=Siliconix					


ORIG 84/04/16 (01) 84/09/12 (02) 85/03/20 (03) 84/01/28
STUDER (03) 86/01/28 AL RECORD CONTROL 1.721.300.00 PAGE 9



NR-SYSTEM 1.721.290.00 "ESE"




NR-SYSTEM 1.721.290.00 "ESE"



IND.	POS-NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
L00001	62.99.0108	36 mH	St.		
L00002	1.724.768.04	36 mH	St.		
L00003	1.724.768.04	36 mH	Variable		
RP0001	1.721.290.11			NR-SYSTEM PCB	St.
RP0002	53.03.0173			DIL 28-Pole Socket	St.
RP0003	53.03.0173			DIL 28-Pole Socket	St.
RP0004	53.03.0173			DIL 28-Pole Socket	St.
RP0005	53.03.0173			DIL 28-Pole Socket	St.
P00001	54.01.0220	9-Pole		Pin-Strip	AMP
P00002	54.01.0221	12-Pole		Pin-Strip	AMP
G00001	50.83.0434	NC 237		NPN	ITV-TI
G00002	50.83.0434	BC 237		NPN	ITV-TI
R00001	57.11.4562	5.6 kOhm		5% 0.25W CF	
R00002	57.11.4562	5.6 kOhm		5% 0.25W CF	
R00003	57.11.4562	5.6 kOhm		5% 0.25W CF	
R00004	57.11.4562	5.6 kOhm		5% 0.25W CF	
R00005	57.11.4562	5.6 kOhm		5% 0.25W CF	
R00006	57.11.4472	4.7 kOhm		5% 0.25W CF	
R00007	57.11.4472	5.6 kOhm		5% 0.25W CF	
R00008	57.11.4183	18 kOhm		5% 0.25W CF	
R00009	57.11.4183	18 kOhm		5% 0.25W CF	
R00010	57.11.4223	2.2 kOhm		5% 0.25W CF	
R00011	57.11.3622	6.6 kOhm		5% 0.25W CF	
R00012	57.11.4472	4.7 kOhm		5% 0.25W CF	
R00013	57.11.4183	18 kOhm		5% 0.25W CF	
R00014	57.11.4272	2.7 kOhm		5% 0.25W CF	
R00015	57.11.4183	18 kOhm		5% 0.25W CF	
R00016	57.11.4272	2.7 kOhm		5% 0.25W CF	
R00017	57.11.3494	100 kOhm		5% 0.25W CF	
R00018	57.11.3432	3.3 kOhm		5% 0.25W CF	
R00019	57.11.4272	2.7 kOhm		5% 0.25W CF	
R00020	57.11.4472	4.7 kOhm		5% 0.25W CF	
R00021	57.11.4532	3.6 kOhm		5% 0.25W CF	
R00022	57.11.4472	4.7 kOhm		5% 0.25W CF	
R00023	57.11.5225	2.2 kOhm		10% 0.25W CF	
R00024	57.11.4823	82 kOhm		5% 0.25W CF	
R00025	57.11.3622	6.2 kOhm		5% 0.25W CF	
R00026	57.11.3243	24 kOhm		5% 0.25W CF	
R00027	57.11.4472	4.7 kOhm		5% 0.25W CF	
R00028	57.11.4472	4.7 kOhm		5% 0.25W CF	
R00029	57.11.4562	5.6 kOhm		5% 0.25W CF	
R00030	57.11.4272	2.7 kOhm		5% 0.25W CF	
R00031	57.11.4472	4.7 kOhm		5% 0.25W CF	
R00032	57.11.4823	82 kOhm		5% 0.25W CF	
R00033	57.11.4823	82 kOhm		5% 0.25W CF	
R00034	57.11.3622	6.2 kOhm		5% 0.25W CF	
R00035	57.11.3243	24 kOhm		5% 0.25W CF	
R00036	57.11.4472	4.7 kOhm		5% 0.25W CF	
R00037	57.11.4823	82 kOhm		5% 0.25W CF	
R00038	57.11.4823	82 kOhm		5% 0.25W CF	
R00039	57.11.4332	3.3 kOhm		5% 0.25W CF	
R00040	57.11.4272	2.7 kOhm		5% 0.25W CF	
R00041	57.11.4472	4.7 kOhm		5% 0.25W CF	
R00042	57.11.4823	82 kOhm		5% 0.25W CF	
R00043	57.11.4823	82 kOhm		5% 0.25W CF	
R00044	57.11.4471	470 Ohm		5% 0.25W CF	
R00045	57.11.4471	3.3 kOhm		5% 0.25W CF	
R00046	57.11.4472	4.7 kOhm		5% 0.25W CF	
R00047	57.11.4472	4.7 kOhm		5% 0.25W CF	
R00048	57.11.4472	4.7 kOhm		5% 0.25W CF	
R00049	57.11.4472	4.7 kOhm		5% 0.25W CF	
R00050	57.11.4473	47 kOhm		5% 0.25W CF	
R00051	57.11.4473	47 kOhm		5% 0.25W CF	
R00052	57.11.4473	47 kOhm		5% 0.25W CF	
R00053	57.11.4473	47 kOhm		5% 0.25W CF	
R00054	57.11.4473	47 kOhm		5% 0.25W CF	
R00055	57.11.4473	47 kOhm		5% 0.25W CF	
R00056	57.11.4473	47 kOhm		5% 0.25W CF	
R00057	57.11.4473	47 kOhm		5% 0.25W CF	
R00058	57.11.4483	6.8 kOhm		5% 0.25W CF	
R00059	57.11.4483	10 kOhm		5% 0.25W CF	
R00060	57.11.4483	10 kOhm		5% 0.25W CF	
R00061	57.11.4473	47 kOhm		5% 0.25W CF	
R00062	57.11.3622	6.2 kOhm		5% 0.25W CF	
R00063	57.11.4473	82 kOhm		5% 0.25W CF	
R00064	57.11.4473	3.3 kOhm		5% 0.25W CF	
R00065	57.11.4473	1 kOhm		5% 0.25W CF	
R00066	57.11.4473	8.2 kOhm		5% 0.25W CF	
R00067	57.11.3332	3.3 kOhm		5% 0.25W CF	
R00068	57.11.4473	2.9 kOhm		5% 0.25W CF	
R00069	57.11.4473	6.8 kOhm		5% 0.25W CF	
R00070	57.11.4823	82 kOhm		5% 0.25W CF	
R00071	57.11.5225	2.2 kOhm		10% 0.25W CF	
R00072	57.11.4103	10 kOhm		5% 0.25W CF	
R00073	57.11.4272	4.7 kOhm		5% 0.25W CF	
R00074	57.11.4272	2.7 kOhm		5% 0.25W CF	
R00075	57.11.4102	1 kOhm		5% 0.25W CF	
R00076	57.11.4823	82 kOhm		5% 0.25W CF	
R00077	57.11.3622	6.2 kOhm		5% 0.25W CF	
R00078	57.11.4473	47 kOhm		5% 0.25W CF	
R00079	57.11.4102	10 kOhm		5% 0.25W CF	
R00080	57.11.4823	82 kOhm		5% 0.25W CF	
R00081	57.11.4473	47 kOhm		5% 0.25W CF	
R00082	57.11.4473	47 kOhm		5% 0.25W CF	
R00083	57.11.3332	3.3 kOhm		5% 0.25W CF	
R00084	57.11.4263	24 kOhm		5% 0.25W CF	
R00085	57.11.3622	6.2 kOhm		5% 0.25W CF	
R00086	57.11.4823	82 kOhm		5% 0.25W CF	
R00087	57.11.4472	2.7 kOhm		5% 0.25W CF	
R00088	57.11.4472	2.7 kOhm		5% 0.25W CF	
R00089	57.11.4102	1 kOhm		5% 0.25W CF	
R00090	57.11.4823	82 kOhm		5% 0.25W CF	
R00091	57.11.4473	47 kOhm		5% 0.25W CF	
R00092	57.11.4473	47 kOhm		5% 0.25W CF	
R00093	57.11.4103	10 kOhm		5% 0.25W CF	
R00094	57.11.4823	82 kOhm		5% 0.25W CF	
R00095	57.11.4473	47 kOhm		5% 0.25W CF	
R00096	57.11.4473	47 kOhm		5% 0.25W CF	
R00097	57.11.4473	47 kOhm		5% 0.25W CF	
R00098	57.11.4473	47 kOhm		5% 0.25W CF	
R00099	57.11.4473	47 kOhm		5% 0.25W CF	
R00100	57.11.4473	47 kOhm		5% 0.25W CF	
R00101	57.11.44				

MECHANICAL SECTION




MECHANICAL SECTION

	QTY	ORDER NUMBER	PART NAME	SPECIFICATION
01	1	1.721.115.00	Front profile cpl.	
	1	1.721.115.02	Glass	
	6	21.26.0354	Phillips head screw	M3x6
	2	24.16.2030	Star washer	
	2	1.726.510.07	Grounding spring	upper
02	1	1.721.114.00	Front panel	
	2	21.26.0353	Phillips head screw	M3x5
	1	23.01.1032	Washer	
	1	1.721.100.29	Grounding spring	lower
03	1	1.721.010.06	Cassette dust cover	
04	1	1.721.100.25	Front panel foil	right
05	1	1.721.100.24	Front panel foil	left
06	1	1.721.010.01	Capstan head cover	
	2	21.26.2355	Flat head screw	M3x8
07	1	1.721.101.01	Style strip	lower
08	2	1.721.101.02	Style strip	left/right
09	1	1.721.310.00	Lamp board	
10	4	51.02.0142	Pilot bulb	24V
11	1	1.721.250.00	LCD-Board	
12	1	1.721.100.26	Light filter green	
13	6	1.769.100.22	Push button	arrow
14	13	1.769.100.21	Push button	grey
15	2	1.769.100.01	Push button	red
16	3	1.726.600.54	Push button	21x36
17	5	1.769.100.09	Push button	21x17.5
18	1	1.721.100.09	Push button REC	21x17.5
19	1	54.24.0101	Jack socket	
	1	1.769.100.52	Clamping spring	
20	1	1.721.100.08	Conductive rubber mat	right
21	1	1.712.100.07	Conductive rubber mat	left
22	1	1.721.240.00	Keyboard	right
23	1	1.721.230.00	Keyboard	left
24	1	1.721.100.28	Tape transport bottom cover	
	1	21.26.0353	Phillips head screw	M3x5
	2	21.26.0354	Phillips head screw	M3x6
	2	23.01.1032	Washer	

	QTY	ORDER NUMBER	PART NAME	SPECIFICATION
25	1	1.721.119.00	Cassette tape transport cpl.	
	4	1.710.120.11	Special screw	
	4	1.010.066.37	Pressure spring	
26	1	1.721.100.21	Tape transport front cover	
	2	21.26.2355	Flat head screw	M3x8
27	4	31.02.0209	Foot	
28	1	1.721.260.00	C-Motor Control	
	1	21.26.0353	Phillips head screw	M3x5
29	1	1.721.220.00	System Control	
30	1	1.721.210.00	Mains Transformer	
	4	21.26.0455	Phillips head screw	M4x8
31	1	1.721.300.00	Record Control	
32	1	1.721.270.00	Input/Output	
33	1	1.721.290.00	NR-System	
34	1	1.728.090.03	Side cover	left/right
	4	1.010.027.21	Oval head screw	M4x12
35	1	1.721.010.02	Cover plate	
	4	1.010.003.21	Oval head screw	M4x6
	2	1.010.026.21	Oval head screw	M3x5
36	1	1.728.120.00	Retrofit-kit for rack mounting cpl.	

CASSETTE TAPE TRANSPORT




CASSETTE TAPE TRANSPORT

	QTY	ORDER NUMBER	PART NAME	SPECIFICATION
01	2	24.99.0113	Shaft lock	
02	2	1.710.203.00	Pinch roller	Left/right
03	1	22.99.0136	Nut selflocking	M2.5
04	1	1.710.199.00	Pinch roller arm cpl.	Left
05	1	24.99.0122	Shaft lock	
06	3	1.010.067.37	Pressure spring	
07	1	21.01.0207	Screw	M2x12
08	1	1.116.712.01	Erase head	
09	1	1.010.093.37	Pressure spring	
10	1	1.710.122.02	Erase head spacer	
11	1	1.010.024.37	Tension spring	
12	2	1.067.670.02	Special screw	
13	2	22.99.0106	Nut	M3
14	2	1.010.103.37	Tension spring	
15	1	1.721.191.00	Pivoting carrier	
16	3	1.020.001.05	Set screw	
17	3	1.736.226.04	Slotted nut	
18	1	1.710.200.00	Pinch roller arm	right
19	1	1.710.120.09	Link	
20	1	1.388.252.04	Flat washer	
21	1	1.010.048.23	Flat washer	
22	3	1.388.252.05	Flat washer	
23	1	1.116.710.02	Universal head	
24	3	21.01.0206	Fillister head screw	M2x10
25	1	1.710.122.01	Tape guide	
26	-			
27	1	1.021.510.08	Sealing washer	
28	1	1.021.510.15	Capstan shaft	short
29	1	1.710.120.08	Centering pin	
30	1	1.710.120.10	Screw shoulder	
31	2	22.01.8030	Nut	M3
32	1	1.710.120.18	Shield	
	1	21.26.0353	Phillips head screw	M3x5
33	1	1.021.520.00	Rotor cpl. and Pos.37 to 44	Left
34	1	1.721.120.02	Spring bolt	

	QTY	ORDER NUMBER	PART NAME	SPECIFICATION
35	1	1.021.520.20	Thrust bearing	
36	1	1.021.510.05	Low friction washer	
37	1	1.021.531.00	Rotor cpl.	right
38	1	1.021.510.07	Shaft lock	
39	2	21.14.0284	Fillister head screw	M2.5x16
40	2	24.16.1025	Lock washer	
41	1	1.021.510.06	Cover plate	
42	1	1.021.510.09	Flange for low friction washer	
43	1	1.062.101.09	Spacer 179	
44	1	31.99.0117	O - ring	
45	2	1.021.516.00	Capstan motor driver	
46	2	1.710.120.06	Bearing bush	
47	1	1.021.530.00	Dual capstan cpl.	
48	2	1.710.120.07	Guide pin	
49	1	1.021.510.17	Capstan shaft	long
50	1	22.01.5030	Nut	M3
51	2	72.02.0106	Spooling motor	
52	1	1.014.760.00	Pinch roller solenoid	
53	1	1.014.761.00	Plunger cpl.	
54	2	21.53.0455	Allen screw IS	M4x8
55	2	23.01.2043	Flat washer	
56	3	21.26.0455	Phillips head screw	M4x8
57	2	21.26.0454	Phillips head screw	M3x6
58	1	1.721.120.03	Dashpot cpl.	
59	2	21.01.2202	Phillips head screw	M2x4
60	1	1.710.120.16	Threaded pin	
61	2	1.721.160.00	Coupling arm cpl.	
62	5	1.721.150.03	Spring contact	
	5	21.26.0278	Phillips head screw	M2.5x5
63	2	1.721.150.06	Bolt	
64	1	1.721.150.05	Cassette guidance	right
65	1	1.721.150.04	Cassette guidance	left
66	1	1.721.150.08	Lever bearing	
	1	1.710.233.02	Spring lever	
	1	1.710.233.04	Turn spring	
	1	24.99.0122	Shaft lock	

CASSETTE TAPE TRANSPORT

	QTY	ORDER NUMBER	PART NAME	SPECIFICATION
67	6	21.26.2353	Flat head phillips screw	M3x5
68	1	1.721.170.00	Light gate cpl.	
69	1	1.721.150.09	Holder	left
	1	1.721.150.02	Locking Lever	
	1	1.710.225.03	Turn spring	
	1	24.99.0122	Shaft lock	
70	3	21.26.0353	Phillips head screw	M3x5
71	1	1.721.150.01	Front sheet	
	1	1.721.150.11	Sensor-flex	
	2	1.721.150.07	Light gate housing	
	2	21.26.0278	Phillips head screw	M2,5x5
72	1	1.721.150.10	Holder	right
	1	1.721.150.02	Locking Lever	
	1	1.710.228.03	Turn spring	
	1	24.99.0122	Shaft lock	
73	1	1.010.122.27	Threaded pin	
74	1	24.16.3032	Retaining clip	



9. Technische Daten

Laufwerk:	4-Motoren Laufwerk 2 DC-Motoren über Mikrocomputer geregelt, 2 einzeln geregelte, direkt antreibende Capstan-Motoren.	Geräuschspannungsabstand: bezogen auf 3 % Klirr mit Dolby C ein Type I > 70 dB(A) Type II > 72 dB(A) Type IV > 72 dB(A)
Bandzähler:	Echtzeit-Anzeige in Min./Sek. unter Berücksichtigung der vorgewählten Kassettenspielperiode.	Übersprechdämpfung: > 40 dB bei 1 kHz
Locator-Funktionen:	2 Adressen frei setz- und lösbar, Möglichkeit für Schleifenbetrieb.	Vormagnetisierungs- und Löschfrequenz: 105 kHz
Bandgeschwindigkeit:	4,76 cm/s	Löschdämpfung: > 70 dB bei 1 kHz Dolby-C NR ein
Tonhöhenabweichungen: (DIN 45507 / IEC 386)	0,1% für C-60 und C-90	Eingangsempfindlichkeit: 50 mV / 100 kOhm; Pegel einstellbar in 60 Stufen, (für 0 dB Aussteuerung) max. Auflösung = 1 dB.
Verwendbare Kassetten:	C-46 bis C-120 (die techn. Daten sind bis C-90 garantiert.)	Max. zulässige Eingangsspannung: 2,5 V
Umspulzeit:	ca. 50 s für C-60 ca. 75 s für C-90	Ausgänge: LINE OUTPUT: 0,775 V / R _l = 1,5 kOhm PHONES: max. 2,8 V / R _l = 220 Ohm (bez. 200 nWb/m) einstellbar in 7 Stufen
Geräuschunterdrückungs-System:	Dolby B / Dolby C umschaltbar (beide für Aufnahme und Wiedergabe getrennt.)	Stromversorgung: 100/120/140/200/220/240 V AC umschaltbar ±10%, 50...60 Hz, max. 45 W
Bandsortenwahl:	Type I — Fe ₂ O ₃ (2 Speicherplätze A1, A2) Type II — CrO ₂ (3 Speicherplätze A1, A2, A3) Type IV — Metallpigment (1 Speicherplatz A1) Wahl automatisch über Kassettenencodierung oder manuell über Tasteneingabe.	Netzsicherung: 100...140V : T 500 mA 200...240V : T 250 mA
Wiedergabe-Entzerrung:	Type I 3180 + 120 µs Type II 3180 + 70 µs oder 120 µs Type IV 3180 + 70 µs	Betriebsbedingungen: Umgebungstemperatur +5 ... +40 Grad C, Luftfeuchtigkeit nach DIN 40040, Klasse F
Aussteuerungsanzeige:	200 nWb/m bei 0 dB-Marke	Betriebslage: nur horizontal, Kassette vertikal.
Klirrfaktor: (k von 315 Hz/0 dB)	Type I < 0,8 % Type II < 1,5 % Type IV < 1,0 %	Gewicht (Masse): 9,150 kg
Frequenzgang: (über Band, nach aut. Einmessung)	Type I : 30 Hz ... 18 kHz +2/-3 dB Type II : 30 Hz ... 20 kHz +2/-3 dB Type IV : 30 Hz ... 20 kHz +2/-3 dB	Gehäuseabmessungen: (B x H x T) 450 x 153 x 332 mm

Die bandspezifischen Messwerte werden mit modernen, qualitativ hochwertigen Kassetten erreicht.

Noise reduction and headroom extension manufactured under license from Dolby Laboratories Licensing Corporation. HX Professional originated by Bang and Olufsen. "Dolby" and the double-D symbol are trade marks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Änderungen bleiben vorbehalten.

9. Technical data

Transport mechanism:	4-motor tape drive. 2 DC spooling motors controlled by microcomputer, 2 individually controlled direct drive capstan motors.	Signal to noise ratio: referred to 3 % distortion, Dolby C on type I > 70 dB(A) type II > 72 dB(A) type IV > 72 dB(A)
Tape counter:	real-time display in min./sec., in consideration of the preselected cassette playing time.	Separation: > 40 dB at 1 kHz
Locator functions:	2 arbitrary addresses storable and erasable, possibility for loop (repeat) mode.	Bias and erase frequency: 105 kHz
Tape speed:	4.76 cm/s (1 7/8 ips)	Erase efficiency: > 70 dB at 1 kHz, Dolby C on
Wow and flutter: (DIN 45507 / IEC 386)	0.1% with C60 and C90 cassettes	Input sensitivity: 50 mV / 100 kOhms; level adjustable in 60 steps, (for 0 dB level) max. resolution = 1 dB
Useable cassettes:	C46 to C120 (specified data guaranteed up to C90 only)	Max. admissible input voltage: 2.5 V
Winding times:	approx. 50 sec. for C60 approx. 75 sec. for C90	Outputs: LINE OUTPUT: 0.775 V / R _l = 1.5 kOhms (referred to 200 nWb/m) PHONES: max. 2.8 V / R _l = 220 Ohms level adjustable in 7 steps
Noise reduction systems:	Dolby B / Dolby C processors, switch-selectable, in the recording and reproducing channels.	Voltage selector: 100/120/140/200/220/240 V AC selectable, ±10%, 50...60 Hz, max. 45 W
Tape selection:	type I — Fe ₂ O ₃ (2 memory locations: A1, A2) type II — CrO ₂ (3 memory locations: A1, A2, A3) type IV — Metal (1 memory location: A1) selection by automatic sensing of coded cassettes or manually via keyboard.	Fuse: 100...140V : T 500 mA SLOW 200...240V : T 250 mA SLOW
Playback equalization:	type I 3180 + 120 µs type II 3180 + 70 µs or 120 µs type IV 3180 + 70 µs	Operating conditions: ambient temperature +5 ... +40°C (+41 ... +104°F) relative humidity according to DIN 40040, class F
Peak level meter:	200 nWb/m equals 0 dB	Operating position: only horizontal (cassette vertical)
Distortion: (HD3, 315 Hz, 0 dB)	type I < 0.8 % type II < 1.5 % type IV < 1.0 %	Weight: 9,150 kg (20 lbs 3 ozs)
Frequency response: (via tape, after automatic alignment)	type I : 30 Hz ... 18 kHz +2/-3 dB type II : 30 Hz ... 20 kHz +2/-3 dB type IV : 30 Hz ... 20 kHz +2/-3 dB	Dimensions: (W x H x D) 450 x 153 x 332 mm (17.7 x 6 x 13.1 inches)

The tape-specific measured values are attained with modern high quality cassettes.

Noise reduction and headroom extension manufactured under license from Dolby Laboratories Licensing Corporation. HX Professional originated by Bang and Olufsen. "Dolby" and the double-D symbol are trade marks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Subject to change.

9. Caractéristiques techniques

Entraînement :	entrainement des cassettes compactes par 4 moteurs et double cabestan
Couleur de bande :	2 moteurs DC de bobinage contrôlés par µP 2 cabestans à entraînement direct pilotés par quartz
Mémoires d'adresse :	affichage en temps réel en minutes et secondes dépendant de la durée de la cassette présélectionnée
Vitesse de défilement :	2 adresses sélectionnables et effaçables, possibilité de répétition continue
Plage : selon DIN 45507 / IEC 386	4,76 cm/s
Cassettes utilisables :	0,1% pour C60 et C90
Systèmes de réduction de bruit :	C46 jusqu'à C120 les caractéristiques techniques sont garanties jusqu'à C90
Temps de rebobinage :	45 s environ pour une C60 65 s environ pour une C90
Choix du type de bande :	Dolby B et Dolby C commutables (enregistrement et lecture séparés)
Correction de lecture :	Type I — Fe ₂ O ₃ (2 mémoires A1 et A2) Type II — CrO ₂ (3 mémoires A1, A2 et A3) Type IV — Métal (1 mémoire, A1) choix automatique par le code des cassettes ou choix manuel par touche
Niveau de modulation :	choix automatique
Taux de distorsion : 315 Hz, 0 dB (H ₃)	Type I < 0,8% Type II < 1,5% Type IV < 1,0%
Réponse en fréquence : (enregistrement/lecture, mesurée à -20 dB)	Type I : 30 Hz ... 18 kHz +2/-3 dB Type II : 30 Hz ... 20 kHz +2/-3 dB Type IV : 30 Hz ... 20 kHz +2/-3 dB


Rapport signal/bruit : se rapportant à 3 % de distorsion avec Dolby C	Type I > 70 dB(A) Type II > 72 dB(A) Type IV > 72 dB(A)
Amortissement de la diaphonie :	> 40 dB à 1 kHz
Fréquence de prémagntétisation et d'effacement :	105 kHz
Effacement :	> 70 dB à 1 kHz avec Dolby C
Sensibilité d'entrée : (pour 0 dB)	50 mV / 100 kohms, ajustable par 60 pas de 1 dB min.
Tension d'entrée maximale :	2,5 V
Tension de sortie : réferée à 200 nWb/m	LINE OUTPUT: 0,775 V / R _l = 1,5 kohms PHONES: max. 2,8 V / R _l = 220 ohms ajustable par 7 pas
Alimentation :	100/120/140/200/220/240 V AC, commutable, ±10%, 50 ... 60 Hz, max. 45 W
Faisible secteur :	100 ... 140 V — T 500 mA 200 ... 240 V — T 250 mA
Conditions de service :	température ambiante +5 ... +40 °C, humidité d'après DIN 40040 classe F
Position de travail :	horizontale (cassette verticale)
Poids :	9,150 kg
Dimensions de l'appareil :	450 x 153 x 332 mm (L x H x P)


Valuers des mesures «après bande» avec des cassettes modernes de haute qualité.

Noise reduction and headroom extension manufactured under license from Dolby Laboratories Licensing Corporation. HX Professional originated by Bang and Olufsen. "Dolby" and the double-D symbol are trade marks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Sous réserve de modifications.

9. Dimensions (mm)





Manufacturer

WILLI STUDER AG
CH-8105 Regensdorf/Switzerland
Althardstrasse 30

STUDER REVOX GmbH
D-7827 Löffingen/Germany
Talstrasse 7

Worldwide Distribution

REVOX ELA AG
CH-8105 Regensdorf/Switzerland
Althardstrasse 146