



SERVICEBLAD FÖR SKIVSPELARE

TYP HF-173 K HF-173 KS
 HF-173 M HF-173 MS

SERIE 1 - 2

LUXOR/RADIO

SEPTEMBER 1969

TEKNISKA DATA

| | <u>HF-173 M</u> | <u>HF-173 K</u> |
|-------------------------|--------------------------------|---|
| NÄTSPÄNNING | 220 VOLT 50 HZ | 220 VOLT 50 HZ |
| BELASTNING | 47 KOHM | 1 MOHM |
| NÅLTRYCKSKRAFT | 2,5 POND | SERIE 1: 4 - 4,5 POND SERIE 2: 2,5 - 3 POND |
| FREKVENSSOMRÅDE | 20 - 14000 HZ ± 2 DB | 40 - 14000 HZ ± 2 DB |
| KANALISOLERING | | |
| VID 1000 HZ | 20 DB | 20 DB |
| KÄNSLIGHET | 1 mV / CM / SEK | 50 mV / CM / SEK |
| EFTERGIVENHET | 15 x 10 ⁻⁶ CM / DYN | SERIE 1: 5,2 x 10 ⁻⁶ CM/DYN SERIE 2: 13 x 10 ⁻⁶ CM/DYN |
| STÖRAVSTÅND (DIN 45539) | - 55 DB | - 55 DB |
| SVAJNING (DIN 45507) | - ± 0,12 % | - ± 0,12 % |

UTRUSTNING

TVÅ HASTIGHETER: 33 1/3 OCH 45 VARV/MIN

FININSTÄLLNING AV HASTIGHETERNA

TONARM MED MAGNETISK RESP. KRISTALLPICKUP

NÅLSPETS AV DIAMANT

AUTOMATIK:

LYFTNING OCH NEDSÄTTNING AV TONARMEN OCH STOPP VID SLUTSPELAD SKIVA

AUTOMATIKEN KAN I BÅDA FALLEN BORTKOPPLAS

SKIVTALLRIK: VIKT 1,4 KG

INDIKERINGSSKALA FÖR TONARMENS LÄGE PÅ SKIVAN

EXTERIÖR

SOCKEL: TEAK ELLER JAKARANDA

DIMENSIONER: BREDD 395 MM

HÖJD 135 MM

DJUP 320 MM

BRUTTOVIKT 8,4 KG

NETTOVIKT 8,0 KG